

沥青片材生产线/沥青阻尼片挤出机/沥青复合片材生产设备

产品名称	沥青片材生产线/沥青阻尼片挤出机/沥青复合片材生产设备
公司名称	蚌埠佳德智能装备科技有限公司
价格	688888.00/套
规格参数	品牌:蚌埠佳德 规格:支持定制 售后服务:质保1年
公司地址	安徽省蚌埠市固镇县蚌埠铜陵现代产业园梨园大道南侧
联系电话	17718237093

产品详情

[沥青片材生产线/沥青阻尼片挤出机/沥青复合片材生产设备](#)：

挤出工艺：不锈钢料斗----JDL-120-180单螺杆挤出机（机型按要求定制，可选择双螺杆）-----液压板式换网器---模具接口----熔体泵系统----挤出机模具----三辊压光机----三辊模温机-----托架冷却----冷却牵引切边装置----计米器----双工位收卷机----主机采用：PLC控制

加工物料：沥青片材、沥青卷材、高填充片材、降解片材等

产品要求：厚度0.8-1.5mm,公差 ± 0.05 ；制品宽度：800mm（产品规格，支持定制）

产能：200-800公斤/小时（注意事项：取决于客户的配方、工艺、生产条件）

设备特点：这套设备是环保型；整套设备不需要接外循环水系统;自带循环冷却

统是我公司产品，（发明号：CN201911312134.6）

1.主要优势：主机0水排放；无水污染；环保好过

2.齿轮箱冷却采用：采用环保冷却系统（环保型：发明号：CN201911312134.6）不需要接外循环水冷却，不用排外水；采用闭环循环系统，不用担心长时间使用水冷却会产生水垢把冷却器堵住，导致齿轮箱损坏

JDL-120挤出机

1、减速机：采用ZLYJ系列为单螺杆橡塑挤出机配套设计的高精度硬齿面带推力座的齿轮传动装置，设计采用JB/T8853-2001《圆柱齿轮减速机》规定的各项技术规范，输出轴采用高强度42CrMo，其他齿轮和轴类零件采用高强度20CrMnTi材料；齿轮经渗碳、淬火、磨齿工艺加工，齿轮精度高、硬度高；齿轮精度为GB10095-88,6级，齿面硬度在HRC-54~62，在空心输出轴前端配置推力轴承，承受螺杆工作时的轴向推力，整机体积小、承载能力高，传动平稳、噪声低、效率高。当油位低于油标位置时，请添加中负荷工业齿轮油L-CKC220或L-CKC320（油品需客户自行采购）采用环保风冷却系统（环保型：发明号：CN201911312134.6）不需要接外循环水冷却，不用排外水；采用闭环循环系统

2、主电机：

1) 交流电机；功率：132kw；“利多”电机；“三晶”变频调速器。

3、螺杆

1) 直径：120mm；长径比：35:1；材质为38CrMoALA氮化处理，氮化HRC65-70，深0.6-0.75mm，脆性不大于II级。螺杆表面镀硬铬处理；排气孔之前1M长的螺杆表面螺棱喷硬质合金，提高耐磨度。

4、料筒

1) 材质为38CrMoALA氮化处理，氮化HRC65-70，深0.6-0.75mm，脆性不大于II级；

2) 螺筒采用水冷却；筒体上开槽，盘铜管，通冷却水；螺筒上加防护罩，不锈钢材质；加热区段：采用优质铸铝加热器

5、[沥青片材生产线/沥青阻尼片挤出机/沥青复合片材生产设备](#),水冷却系统

1) 水泵电机功率：0.55kw；自动控水电磁阀；手动阀用铜闸阀控制；加大水流量，

2) 采用环保风冷却系统（环保型：发明号：CN201911312134.6）不需要接外循环水冷却，不用排外水；采用闭环循环系统

6、抽真空系统：

1) 真空泵功率：2.2kw；抽真空水箱为不锈钢材质；

2) 采用环保风冷却系统（环保型：发明号：CN201911312115.3）不需要接外循环水冷却，采用闭环循环系统

蚌埠佳德生产:降解片材代加工_可降解片材代加工_pla降解片材代加工_PBAT降解片材代加工_餐盒可降解片材代加工_塑料片材代加工_厚板塑料片材代加工_PE塑料片材代加工_丁基片材代加工_丁基止震板代加工_丁基防水片材代加工_丁基阻尼片材代加工_沥青片材代加工_沥青阻尼片材代加工_高分子沥青片材代加工，公司拥有挤出、造粒科研人员,加工设备,现代化的标准厂房,针对每一位客户的具体要求,提供全套的挤出设备,以满足每一位客户的特殊应用需要。