

C9209018电厂稀油站不锈钢回油过滤器滤芯

产品名称	C9209018电厂稀油站不锈钢回油过滤器滤芯
公司名称	新乡市双筒过滤器有限公司
价格	.00/个
规格参数	规格:C9209018 适用对象:油 用途:油除杂质
公司地址	河南省新乡市牧野区王村镇向西300米路北
联系电话	18703730341 18703730341

产品详情

C9209018电厂稀油站不锈钢回油过滤器滤芯

磨煤机高压滤芯ETF110QBS4FG164

SL-12/50高压抗燃油系统滤芯

海富泰克液压油滤芯EET985W60V

WZK.W.38.Z.000202油滤芯

NDQ-120油站滤芯

LY-75/25W-1电厂润滑油滤芯

W.38.C.0133抗燃油滤芯

EH液体过滤器滤芯SE-87*358-3GF

动力油滤芯2-5685-0154-99

2-5685-0484-99液压油滤芯

DS103EA100V-W发电厂滤芯

C9033L16104小机润滑油滤芯

J-150*710电泵耦合器滤芯

主泵滤芯1.2500G60-A00-0-M

液压油滤芯R928053881

15CN220QEVT1KG164电站设备滤芯

液压电站过滤器滤芯LS001-140-300

ZALX140*250-FN1滤芯

01-361-023液力耦合器不锈钢滤芯

R17K-2E过滤器滤芯

LY-10/10W-40杭汽滤芯

干燥机滤芯ARS-290

汽轮机过滤器滤芯YOCQZ450

DFW330G25B1.0/-B6油动机入口清洗滤芯

电厂过滤器滤芯ET1128-DR-FRT/01

过滤器待处理的水由入水口进入机体，水中的杂质沉积在不锈钢滤网上，由此产生压差。通过压差开关监测进

过滤器出水口压差变化，当压差达到设定值时，电控器给水力控制阀，驱动电机信号，引发下列动作：电动机带动刷子旋转，对滤芯进行清洗，同时控制阀打开进行排污，整个清洗过程只需持续数十秒钟，当清洗结束时，关闭控制阀，电机停止转动，系统恢复至其初始状态，开始进入下一个过滤工序。

设备安装后，由技术人员进行调试，设定过滤时间和清洗转换时间，待处理的水由入水口进入机体，过滤器开始正常工作，当达到预设清洗时间时，电控器给水力控制阀、驱动电机信号，引发下列动作：电动机带动刷子旋转，对滤芯进行清洗，同时控制阀打开进行排污，整个清洗过程只需持续数十秒钟，当清洗结束时，关闭控制阀，电机停止转动，系统恢复至其初始状态，开始进入下一个过滤工序。

过滤器的壳体内部主要由粗滤网、细滤网、吸污管，不锈钢刷或不锈钢吸嘴、密封圈、防腐涂层、转动轴等组成。