

不锈钢防爆阻火器生产厂家

产品名称	不锈钢防爆阻火器生产厂家
公司名称	沧州禹拓管道装备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省盐山县开发区
联系电话	13582724391 13582724391

产品详情

沧州禹拓管道装备有限公司 不锈钢管道阻火器生产厂家就到河北禹拓管件厂,咨询热线*** 马经理,互惠互利,薄利多销的销售原则使得我们禹拓管件在竞争如此激烈的业中脱颖而出,成为华北地区的304不锈钢阻火器生产厂家,对于法兰,我们从来不讲空话,只做好的阻火器产品,欢迎来电咨询洽谈.不锈钢阻火器主要技术参数:适用于储存闪点60的石油化工产品,如汽油,煤油,轻柴油,甲苯等.作业温度480壳体原料:碳钢,铝合金,不锈钢:SUS304,SUS3004L,SUS316,SUS316L阻火芯件原料:不锈钢波纹板.防爆级别:BS5501,IIA,II B,II C制作,检查规范:按GB5908-86规范执行法兰规范:HG20592-97 PN1.0如客户需用GB,SH,HGJ,JB,ANSI,JIS等规范或改变压力等级时,请在订购合同中注明.阻火器功能与原理:关于阻火器的作业原理,主要是器壁效应和传热效果。

1、器壁效应燃烧与并不是分子间直接反响,而是受外来能量的激起,分子键遭到损坏,发作活化分子,活化分子又分裂为寿命短但却很活泼的自由基,自由基与其它分子相撞,生成新的产物,同时也发作新的自由基再持续与其它分子发作反响。当燃烧的可燃气通过阻火元件的狭隘通道时,自由基与通道壁的磕碰几率增大,参加反响的自由基削减。当阻火器的通道窄到程度时,自由基与通道壁的磕碰占主导地位,由于自由基数量急剧削减,反响不能持续进行,也即燃烧反响不能通过阻火器持续传播。2、传热效果燃烧所需要的必要条件就是要到达的温度,即着火点。着火点,燃烧就会停止。按照这一原理,只要将燃烧物质的温度降到其着火点以下,就可以阻挠火焰的延伸。当火焰通过阻火板的细小通道以后将变成若干细小的火焰。设计阻火器内部的阻火元件时,则尽可能扩大细小火焰和通道壁的触摸面积,强化传热,使火焰温度降到着火点以下,从而阻挠火焰延伸。管道阻火器7阻火器功能测试:耐烧功能合格:耐烧试验1小时,在此期间无回火。阻爆功能合格:连续13次阻爆功能试验,每次均能阻火。壳体水压试验合格:阻火器壳体接受不小于0.9MPa的水压,无泄漏、无裂痕或变形。河北新闻资讯,记者(刘编辑)近日获悉中国石油,化工法兰生产厂家,河北博航管道装备有限公司。成立于2000年,公司占地面积7万平方米,建筑面积3万平方米,现有员工300余人,年产值上亿元。我公司生产加工对焊管件、锻造管件和锻造法兰等。可以按照HG、GB、SH、HGJ、JB、ANSI、JIS、DIN及客户需求进行设计和生产。产品销往已覆盖28个省、市、自治区,并出口世界各地。(原标题:美媒称欧美钢企不敌中国竞争 贸易规则即将改写(图))美媒称,钢铁行业处在一个涉及经济各领域的重大争议的核心,而贸易规则即将发生改变,这个问题可能很快随之愈演愈烈。伴随着雷鸣般的响声和蓝色闪光,在工业城市威尔士加的夫的一座钢铁厂里,电弧炉一次可以融化170吨废铁,然后将它们制成英国各地建设项目所需的钢筋。这座电弧炉拥有各种新装备,使用当地废钢铁而非进口材料,还有助于降低成本。这是一个综合投资计划的一部分,整个计划规模达5亿美元。管道防爆阻火器是用来阻止易燃、易爆气体的火焰蔓延和防止回火而引导起爆炸的安全装置。管道防爆波纹阻火

器适用于可燃气体管道，如汽油、煤油、轻柴油、苯、甲苯、等油品的储罐或火炬系统,可与呼吸阀配套使用，亦可单独使用。管道防爆波纹阻火器是利用器壁效应和温度效应，将火花的活性中心淬灭，以防止火焰继续蔓延，达到阻火的目的。我公司生产的管道防爆阻火器具有结构紧凑、阻火效果明显，稳定性强等优点。