

# 珠海DN3550mm钢护筒生产厂家—规格齐全

产品名称	珠海DN3550mm钢护筒生产厂家—规格齐全
公司名称	广东江钢管业有限公司
价格	3859.00/吨
规格参数	口径:DN3550mm 厚度:30mm 长度:12m
公司地址	乐从镇钢铁世界F3区中二路08号商铺
联系电话	18038853885

## 产品详情

珠海DN3550mm钢护筒生产厂家—规格齐全（管端不带螺纹）和车丝管（管端带有螺纹）。车丝管又分为：普通车丝管和管端加厚车丝管。加厚车丝管还可分为：外加厚（带外螺纹）、内加厚（带内螺纹）和内外加厚（带内外螺纹）等地车丝管。

车丝管若按螺纹型式也可分为：普通圆柱或圆锥螺纹和特殊螺纹等地车丝管。

另外,根据用户需要,车丝管一般均配有管接头

交货。钢管按表面镀涂特征可分为：黑管（不镀涂）和镀涂层管。

镀层管有镀锌管,镀铝管,镀铬管,渗铝管以及其他合金层得钢管。涂层管有外涂层管,内涂层管,内外涂层管。通常采用的涂料有塑料,环氧树脂,煤焦油环氧树脂以及各种玻璃型的防腐涂层料。

螺旋钢管常用的分类方法有两种：一是以几何形状分类,根据横肋的截面形状及肋的间距不同进行分类或分型,如英国标准（BS4449）中,将螺纹钢分为 型,

型。这种分类方式主要反应螺纹钢的握紧性能。二是以性能分类（级）,例如我国标准（G

B1499）中,按强度级别（屈服点/抗拉强度）将螺纹钢分为3个等级；日本工业标准（JISG3112）

中,按综合性能将螺纹钢分为5个种类；英国标准（BS4461）中,也规定了螺纹钢性能试验的

若干等级。此外还可按用途对螺纹钢进行分类,如分为钢筋混凝土用普通钢筋及予应力钢筋 混凝土用热处理钢筋等。

规格及外观质量

(1) 规格：螺旋钢管的规格要求应在进出口贸易合同中列明。一般应包括标准的牌号（种类代号），钢筋的公称直径，公称重量（质量），规定长度及上述指标的允差值等各项。我国标准推荐公称直径为8,10,12,16,20,40mm的螺旋钢管系列。供货长度分定尺和倍尺二种。我国出口螺纹钢定尺选择范围为6~12m,日本产螺纹钢定尺选择范围为3.5~10m。

(2) 外观质量：表面质量。有关标准中对螺纹钢的表面质量作了规定,要求端头应切得平直,表面不得有裂缝,结疤和折迭,不得存在使用上有有害的缺陷等；外形尺寸偏差允许值。螺纹钢的弯曲度及钢筋几何形状的要求在有关标准中作了规定。如我国标准规定,直条钢筋的弯曲度不大于6mm/m,总弯曲度不大于钢筋总长度的0.6%。