

天津中沙HDPE聚乙烯T55-300M

产品名称	天津中沙HDPE聚乙烯T55-300M
公司名称	北京新塑世纪商贸有限公司
价格	8500.00/吨
规格参数	数量:200 货号:05 产地:北京
公司地址	北京房山区燕山迎风街9号百合大厦A216
联系电话	010-80345587 13581512778

产品详情

天津中沙HDPE聚乙烯T55-300M

聚丙烯增强纤维防腐胶带产品本身出现质量问题，在涂布生产过程中如果不严格按照压敏胶烘烤数据进行加温固化，固化时间不够或者涂布线速度过快，会导致胶水、底涂胶水、基材三者不能够成分结合；针对出现残胶现象，要控制聚丙烯增强纤维防腐胶带的品质，在投入生产之前应进行臭氧初步高温筛选测试。如果是在生产过程中出现了残胶现象，应先将异常工件取出，单独存放，为了避免再出现此类现象，应对在线产品加大检查力度，通过一段时间或者相当数量的不好统计，分析出残胶率的百分比，还应根据实际情况对此批聚丙烯增强纤维防腐胶带进行检查，找出问题的根源，这样在生产过程中才不会出现类似的现象。对于出现残胶的工件，为了减少成本的投入，可以对这些工件利用酒精或者该产品进行除胶，方法是采用蘸有少量酒精的棉布进行擦拭。

聚乙烯防腐胶粘带的基材是聚乙烯，聚乙烯为无色蜡感颗粒，经过压延成膜，复合成胶带；聚丙烯胶带的基材是聚丙烯网状增强编织纤维，主要成分为聚丙烯，是一种网状的编织膜，同一般农用产品包装袋的结构类似。胶层的主要成分的区别

聚乙烯防腐胶粘带的胶层主要成分是丁基橡胶，而聚丙烯胶带的主要成分是丁基橡胶改性沥青；

聚丙烯纤维防腐胶带时尽量用吊车，并用并有横梁的索具平稳吊起，避免损坏带边，切勿蛮横装卸，引起松卷甩套。在吊起的时候需要保持整体的平稳性，不能造成一些周边的损坏，还有就是要保持一定的力度，这样才能保证它的运输更加的有保障。