

抗臭氧氟碳防腐涂料 食品级饮用水池防腐，防霉，抗渗漏

产品名称	抗臭氧氟碳防腐涂料 食品级饮用水池防腐，防霉，抗渗漏
公司名称	祥益防腐（辽宁）有限公司
价格	12.00/千克
规格参数	耐化学腐蚀性:7d无异常 附着力:1.8Mpa 山东:山东
公司地址	辽宁省沈阳市沈北新区蒲南路1-27号（1-23-1） （注册地址）
联系电话	86244147 18853354145

产品详情

抗臭氧氟碳防腐涂料是一种高性能的耐高温涂料，成膜后涂膜有良好的封闭性能。该产品能耐120度高温（视颜色而定）。施工后无需烘焙设备。适用于一切耐高温的环境，适用于建筑物、混凝土、水池、食品容器、钢结构等表面的装饰涂装。良好的耐水性、耐油性、耐溶剂性、耐酸性、耐碱性、耐海水性、耐盐雾性等防腐性能。设计用途：适用于消防水池、饮水池、钢结构、建筑物内外墙等。外观：漆膜外观：漆膜平整附着力（划圈法）级2 粘度（涂—4粘度计）秒/耐200—500 不起泡、不脱落
干燥时间：表干（h）<1耐3%盐水72h无变化；实干（h）24耐酸、碱、油72h无变化 固含：50+1%
环氧值：0.02 有机硅含量：70% 施工及贮存：1、涂装前须将物体表面喷砂除锈至ST3级，施工中严禁带入水份。更不能与其他类型的漆混用、（包括施工工具）。2、此涂料无毒，无害
3、施工配比方法为：充分搅拌均匀，熟化30分钟后即可进行涂装。并在8小时之内用完 4、抗臭氧氟碳防腐涂料随配随用，不可酒贮（配好的材料）。为配完的材料要密封保存。阴雨天或相对湿度大于85%时，应停止施工。5、如漆质过稠，可用专用稀释剂稀释。产品应存放在阴凉干燥处，防止日光直接照射，隔绝火源，远离热源。
6、贮存期为十二个月，期满后应检验各项技术指标，如达到指标要求，可继续使用。