

# 标准净化工程配套设备、净化工程配套设备

产品名称	标准净化工程配套设备、净化工程配套设备
公司名称	吴江市杰立净化有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:杰立 型号:JL-005 产品别名:净化设备
公司地址	中国 江苏 吴江市 金莘公路2549号
联系电话	86 0512 63213339 13962589182

## 产品详情

品牌	杰立	型号	JL-005
产品别名	净化设备	空气净化技术	吸附技术、负离子技术、 负氧离子技术、分子络合 技术、光触媒技术、TIO2 技术、HEPA高效过滤技 术、静电集尘技术、活性 氧技术
功率	220V 50Hz ( Kw )	处理风量	0.4m/s ( m3/h )
净化率	100 ( % )	噪音	62 ( dB )
适用领域	日化、制药、食品、医药 卫生、医学科学实验等科 研和生产部门。		

16用途：是一种有效地改善生产工艺条件，通用性强的设备，已广泛应用于日化、制药、食品、医药卫生、医学科学实验等科研和生产部门。主要性能参数：净化等级：100级（美国联邦标准209e）平均菌落数：0.5个/皿·时（培养皿）平均风速：0.4m/s±20%（可调）噪音：62db（a）振动：3μm（x、y、z三方向）照度：300lx电源：220v 50hz

[查看大图](#)

[查看大图](#)

商品描述：用途：是一种有效地改善生产工艺条件，通用性强的设备，已广泛应用于日化、制药、食品

、医药卫生、医学科学实验等科研和生产部门。

主要性能参数：净化等级：100级（美国联邦标准209e）平均菌落数：0.5个/皿·时（?培养皿）平均风速：0.4m/s±20%（可调）噪音：62db（a）振动：3μm（x、y、z三方向）照度：300lx电源：220v 50hz

### 风淋室

风淋室是操作人员进入洁净室时使用的人身净化装置。它利用高速洁净气流吹淋除掉进入室内人员身上的污物。其喷嘴可调节，以便有效除去人身上的灰尘，并阻止外界污染进入洁净区域。它也可应用于大件货物的吹淋。

男女风淋室

男女风淋室

风淋通道

风淋通道

不锈钢风淋室

不锈钢风淋室

不锈钢风淋室

不锈钢风淋室

备注: 可根据客户要求定做不同规格的人淋、物淋，加装电子连锁装置和电子连锁红外线感应装置。