

三通阀

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 三通阀 |
| 公司名称 | 铜川市兰德尔环保科技有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 中国 陕西 西安市 西安市莲湖区北关正街21号秦地雅仕10602室 |
| 联系电话 | 86 029 62616786 13379190978 |

产品详情



三通阀

系列三通阀

用途

手动、电动三通阀一般用于电厂除尘器灰斗下合灰库的放灰切换，是一种将粉煤灰切换至水除灰或气力输送系统的装置；气动三通阀主要用于输送管道中，是将粉煤灰等粉料物料由主要输送管分流道支输送管的分道

性能特点

该产品结合面密封性好，无泄漏，无堵、卡死现象，运行阻力小、操作轻便灵活，检修维护方便，中心角度可根据用户需要，为您设计制造60°或80°的三通阀。

规格型号参数

ldr-sst-a 手动切换三通阀/ldr-dst-a电动切换三通/ldr-qst-a气动切换三通。

主要技术参数

| 型号 | dst-250 | dst-300 | dst-400 | dst-450 | dst-500 |
|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 入口 (mm) | 250*250 | 300*300 | 400*400 | 450*450 | 500*500 |
| 出口 (mm) | 250*250 | 300*300 | 400*400 | 450*450 | 500*500 |
| 长度 (mm) | 477 | 538 | 670 | 723 | 780 |
| 宽度 (mm) | 330 | 373 | 498 | 550 | 601 |
| 高度 (mm) | 513 | 559 | 699 | 747 | 797 |
| 电机功率 (kw) | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 |