

# TOTO300A内燃动力汽油发电焊机厂家

产品名称	TOTO300A内燃动力汽油发电焊机厂家
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TOTO300A 品牌:大泽动力 燃油类型 :汽油
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

## 产品详情

TOTO300A内燃动力汽油发电焊机厂家，运输过程中大意的话难免会发生磕碰，如果是严重的话可能会导致发电机组的后期使用。在收到商品时候未必会\*时间投入使用还会存放一段时间，现在daze就为大家讲述发电机组搬运存放的过程需要注意的细节。

### 一、自备电源

某些用电单位没有网电供应，如远离大陆的海岛，偏远的牧区、农村，荒漠高原的军营、工作站、雷达站等，就需要配置自备电源。所谓自备电源，就是自发自用的电源，在发电功率不太大的情况下，柴油发电机组往往成为自备电源的。

### 二、备用电源

备用电源也称应急电源，主要用途是某些用电单位虽然已有比较稳妥可靠的网电供应，但为了防止意外情况，如出现电路故障或发生临时停电之类，仍配置自备电源作应急发电使用。可见，备用电源实际上也是自备电源的一种，只不过它不被作为主电源使用，而仅仅在紧急的情况下作为一种救济手段使用。

### 三、替代电源

TOTO300A内燃动力汽油发电焊机厂家替代电源的作用是弥补网电供应之不足。这可能有两种情况，一是网电价格过高，从节约成本的角度选择柴油发电机组作为替代电源；另一个是在网电供应不足的情况下，网电使用受到限制，供电部门不得已到处拉闸限电，这时，用电单位为了正常地生产和工作，就需要替代电源加以救济。

### 第四、移动电源。

TOTO300A内燃动力汽油发电焊机厂家移动电源就是没有固定的使用地点，而被到处转移使用的发电设施。柴油发电机组由于其轻便灵活易操作的特点，而成为移动电源的。移动电源一般被设计为电源车辆的形式，有自行电源车辆，也有拖车电源车辆。

产品型号：TOTO300A

#### 电焊机参数

额定电流 300A

电流调节 0-300A

额定电压 26-30V

焊条直径 2.0-6.0mm

空载电压 65V

负载持续% 100

#### 发电机参数

额定输出 5KW

额定电压 220V

频率 50HZ

转速 3000rpm

结构类型 开架|手推式

绝缘等级 F

#### 发动机参数

发动机型号 R670

燃油类型 90号以上汽油

机油型号 SF级汽机油 夏季15W/30 冬季 10W/30

发动机型式 双缸 风冷，发动机

排量(CC) 673

工作时间 8-12h

油耗 395 g/kw.h

油箱容积 ( L ) 15L

机油容量 1.65L

整机参数

长宽高 ( mm ) 900\*590\*665

净重 ( kg ) 180/190