张家口移动厕所\景区移动公厕——户外农村卫生间

产品名称	张家口移动厕所\景区移动公厕——户外农村卫生间
公司名称	鑫佰晟科技（河北）有限公司
价格	8500.00/个
规格参数	品牌:鑫佰晟 型号:562 产地:河北沧州
公司地址	河北省沧州市献县郭庄镇王尧京村东东固路西、田庄村南（注册地址）
联系电话	0317-8888983 13473733189

产品详情

张家口移动厕所\景区移动公厕——户外农村卫生间

环保移动厕所厂家|智能公共卫生间

节水冲型厕所主要技术指标

节水冲洗型厕所便器排污口处安装翻板式臭气封堵装置代替

传统便器的反水弯，防止臭气从排污口向上散发。

（1）供电方式：市政 220V/50Hz；

（2）电气控制方式：智能化自动控制；

（3）冲水方式：市政供水、智能自动冲水；佳景

（4）厕具尺寸：不低于 700mm×700mm

（5）使用环境湿度：≤95%；

（6）每厕位额定总功率（不含防冻系统）：≤8W；

（7）冲水量：≤1.0L/人次；

环保厕所特点：

厕所设计以人为本，样式新颖，园林风格，庄重美观，，

防漏电、漏雨。厕所室内外均采用绿色环保建材，与环境景观相协调，

厕所的结构和整体功能设计充分体现“ 可移动功能 ”所带来的便利性、

经济性特点，移动厕所的整体设计，体现出高***、高科技含量、

高使用舒适度、高管理便捷性的特点。

厕所异味的设计，厕所设计要充分考虑自然采光和通风，同

时厕所要设计强排风设施，通风顺畅，保证厕所在使用过程中的达到

国家规定相关标准。

6、厕所主要墙体保温材料要求防火等级为 B1 级，墙体采用不小

于 50mm 厚石墨聚苯板，铁皮厚度为 不小于 0.46mm，容重≥18 公斤，

外墙装修使用防腐木、钢材、铝塑板、彩钢复合板和玻璃等板材，内

墙装修不小于 3mm 厚铝塑板。厕所使用的原材料特别是外观材料都必

须是防火等级较高的材料，如钢板、石材等，保证厕所使用。

7、屋顶钢结构设计美观大方，造型美观，抗老化、***且易

清洁。屋顶四角预留吊装拉环。屋顶材料要求采用 75mm 厚石墨彩钢