

科美瑞牌冷鲜式风幕柜 风幕柜

产品名称	科美瑞牌冷鲜式风幕柜 风幕柜
公司名称	郑州科美瑞商用冷柜有限公司
价格	4000.00/台
规格参数	是否提供加工定制:是 种类:风幕柜 品牌:郑州科美瑞
公司地址	郑州市惠济区南阳寨工业园10号
联系电话	13525550989 13703925802

产品详情

是否提供加工定制	是	种类	风幕柜
品牌	郑州科美瑞	型号	DGGH
制温范围	2-8 ()	容量	300 (立方米)
功率	220 (kw)	外形尺寸	1500*1000*1300mm (mm)
适用范围	面包房设备、饮品店设备、西餐店设备、中餐店设备、酒厂设备、调料加工厂设备、果蔬加工厂设备、冷冻食品厂设备、肉制品加工厂设备、休闲食品厂设备		

科美瑞牌风幕柜的特点：

递增层流优化风幕，高效节能；先进的背吹制冷系统，柜温均匀；精确的融霜自动控制，性能稳定；采用自然空气融霜，降低了电能消耗；

人性化设计，增加了商品的展示性。产品美观大方，对使用场合起到一定的装饰作用；同时使得顾客在购物取货时方便快捷；

制冷系统的执行元件和电器的控制件均采用国外名牌产品，以确保产品运行稳定、可靠。加大蒸发器

的设计，提高了换热效率。使柜内降温更快、温度更低，同时更加节能；

配有夜间节能帘，专供夜晚和其它非营业时间使用。进一步的节约电能，降低使用成本。选择件：幕帘、货架照明、标签架，玻璃端板和镜子端板供选用。

风幕柜保养：

新购买或搬运后的风幕柜，应静置2至6小时后再开机。使用前，先进行2至6小时空箱通电运行。停机后不可立即启动，需等待5分钟以上，以免烧坏压缩机。

风幕柜在使用过程中，冷凝器会附着很多灰尘等杂物，这样冷凝器的散热效果就大打折扣制冷效果自然就会下降。所以在冬季，应将风幕柜的冷凝器进行彻底的清理，这样才能让他在夏季处于最佳的工作状态。

风幕柜放货时要均匀，避免层板受力不均导致变形。

风幕柜在夜间停业时间，请把夜幕帘拉下。风幕柜最好一个月擦拭清理一次，这样能更好的延长风幕柜的使用寿命。

定期清扫压缩机和冷凝器。

定期对风幕柜进行清洁（每2个月至少1次）。清洁时先切断电源，用中性清洗剂和清水轻轻擦洗，然后蘸清水将清洗剂拭去。不可用洗衣粉、去污粉、滑石粉、碱性洗涤剂、天那水、开水、油类、刷子等清洗冷藏展示柜。

风幕柜长时间不使用时，应拔下电源插头，将箱内擦拭干净，待箱内充分干燥后，将箱门关好。