

电线电缆料 浙江海宁 挤塑级

产品名称	电线电缆料 浙江海宁 挤塑级
公司名称	海宁市亚泰塑业有限公司
价格	.00/个
规格参数	牌号:J-90 ° 厂家(产地):浙江海宁 用途级别:挤塑级
公司地址	中国 浙江 海宁市 斜桥镇祝东村会龙桥58号
联系电话	86 0573 87703677 15967318580

产品详情

牌号 J-90 ° 厂家(产地) 浙江海宁
 用途级别 挤塑级

序号	试验项目	单位	指标值				
			a-1	a-2	b	c	
1	拉伸强度	mpa	12.5	10.0	8.0	6.0	
2	断裂伸长率	%	300	300	280	250	
3	热老化100 ±2 168h	老化后拉伸强度	mpa	12.5	10.0	8.0	6.0
		拉伸强度变化率	%	± 20	± 20	± 20	± 20
		老化后断裂伸长率	%	300	300	280	280
		断裂伸长率变化率	%	± 20	± 20	± 20	± 20
		热老化质量损失	g/m2	25	25	28	28
4	热变形	%	70	70	70	70	
5	冲击脆化温度		-35	-35	-30	-30	
6	200 进热稳定时间	min	60	60	60	60	
7	20 时体积电阻率	? .m	1.0 × 108	1.0 × 108	1.0 × 108	1.0 × 108	
8	介电强度	mv/m	18	18	18	18	
9	拉伸回缩率	%	150	150	150	150	
10	硬度	邵氏a	65 ± 3	65 ± 3	65 ± 3	70 ± 3	

