

# 中兴ZXD2400V4.3版本4.0/4.1原包装可调电源锂电池快速充电器

|      |                                       |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 中兴ZXD2400V4.3版本4.0/4.1原包装可调电源锂电池快速充电器 |
| 公司名称 | 郓城拓凡电源有限公司                            |
| 价格   | 500.00/台                              |
| 规格参数 | 品牌:中兴<br>型号:ZXD2400V4.3<br>产地:中国      |
| 公司地址 | 山东省菏泽市郓城县程屯镇杨楼村村东（注册地址）               |
| 联系电话 | 18865300200                           |

## 产品详情

“中兴ZXD2400通信电源ZXD2400V4.3报价”参数说明

是否有现货：是认证：CCC功能：AC/DC输出类型：单路输出输出功率：3000w输入电

压：220V稳压形式：恒流源电源启动方式：自激式开关电源连接方式：并联式开关电源供

电系统：二级配电设备型号：ZXD2400 v4.3规格：纸箱包装商标：中兴包装：纸箱包装

“中兴ZXD2400通信电源ZXD2400V4.3报价”详细介绍

中兴ZXD2400通信电源ZXD2400V4.3报价基本介绍中兴ZXD2400通信电源模块中兴

ZXD2400V4.3报价中兴ZXD2400V4.2V4.1 “中兴ZXD2400高效48v50A整流模块报价”参

数说明是否有现货：是认证：CCC加工定制：是品牌：中兴工作电压：48V额定电流：50A

外形尺寸：中兴ZXD2400适用范围：通信机柜，嵌入式电源产品认证：CCC型号：

ZXD2400规格：中兴ZXD2400商标：ZTE包装：全新原包装中兴ZXD2400：中兴

ZXD2400输出功率：>500w输出类型：单路输出ZXD2400：中兴ZXD2400 “中兴

ZXD2400高效48v50A整流模块报价”详细介绍中兴ZXD2400高效48v50A整流模块报价基

本介绍中兴ZXD2400高效48v50A整流模块报价中兴zxdu58/68系列、中兴室内通信电源系

列T301T601S601S301S151，中兴室外通信电源系列W201W121,中兴嵌入式通信电源系

列B201B001B900，中兴通信电源模块现货中兴ZXD240050A整流模块特点介绍1、中兴

ZXD240050A整流模块采用新型大容量器件IGBT，简化电路结构，提高了可靠性；2、中

兴ZXD240050A整流模块采用全负载范围内软开关功率变换技术，保证全负载范围都有高

的变换效率，同时还能提高开关频率，使电源小型、轻量化成为可能，电磁干扰也随之大幅

降低；3、宽广的交流输入电压范围适合中国广大乡村、山区的电网现状；4、交流输入功

率因数接近于1；5、中兴ZXD240050A整流模块实现恒功率型输出特性，交流断电后来电

对蓄电池充电，在蓄电池电压较低时，可以提供比额定输出高出20%的电流。在相同负载

容量时，可减少单体模块的数量，从而替用户节省投投；6、内置监控CPU及液晶显示模

块，可以实时显示整流器的各项参数；7、通过键盘可以设置保护告警参数，调节均浮充输

出电压、输出限流点等变量；8、完善的三遥接口功能，提供RS485通讯接口，可以实现集

中监控；9、中兴ZXD240050A输入输出具有完善合理的保护措施，既提高了整流器的可靠

性，又保护了用电设备；10、方便的输入输出接口，可以实现直接热插拔；11、先进的模

块化设计，多台并联自动均流；12、风机温控工作，提高了系统的可靠性；13、中兴

ZXD240050A整流模块的输入、输出滤波电路和\*\*绝缘设计使其具有良好的电磁兼容

性和极小的电磁辐射。型号：ZXD2400输出类型：单路输出输出功率：>500W输入电压：

110-220V稳压形式：调宽式开关稳压电源电源启动方式：自激式开关电源连接方式：并联

式开关电源供电系统：一级配电设备中兴ZXD2400高效48v50A整流模块报价性能特点

1. 采用新型大容量器件IGBT，简化电路结构，提高了可靠性；

2. 采用全负载范围内软开关功

率变换技术，保证全负载范围都有高的变换效率，同时还能提高开关频率，使电源小型、轻

量化成为可能，电磁干扰也随之大幅降低；

3．宽广的交流输入电压范围适合中国广大乡

村、山区的电网现状；

4．交流输入功率因数接近于1；

5．实现恒功率型输出特性，交流断

电后来电对蓄电池充电，在蓄电池电压较低时，可以提供比额定输出高出20%的电流。在

相同负载容量时，可减少单体模块的数量，从而替用户节省投资；

6．内置监控CPU及液晶

显示模块，可以实时显示整流器的各项参数；

7. 通过键盘可以设置保护告警参数，调节均

浮充输出电压、输出限流点等变量；

8. 完善的三遥接口功能，提供RS485通讯接口，可以

实现集中监控；

. 输入输出具有完善合理的保护措施，既提高了整流器的可靠性，又保护

了用电设备；

10. 方便的输入输出接口，可以实现直接热插拔；

11. 先进的模块化设计，

多台并联自动均流；

12. 风机温控工作，提高了系统的可靠性；

13. 的输入、输出滤

中兴ZXD2400 V4.3通信电源：

中兴ZXD2400 V4.3通信电源整流模块48V50A基本介绍

产品详情

波电路和\*\*绝缘设计使其具有良好的电磁兼容性和极小的电磁辐射。中兴ZXD2400高效

8v50A整流模块报价技术参数版本号V3.0V4.0V4.1V4.3V4.2V4.6外形尺寸（高×宽×深）

30×87×404mm134\*87\*318mm134\*87\*341mm134\*87\*279mm重量

kg3.8kg3.8kg2.9kg环境温度0 ~ +45 储存温度-30 ~ +85 相对湿度10% ~ 90%RH

交流输入220~240V100~240V14A15A16A18A18.5A50Hz50 ~ 60Hz直流输出

8V50A100-140V输出48V30A200-240V输出48V50A53.5V3000W53.5V2900W效率

0.90 ( 20 ~ 100%负载时 ) 92% ( 满载)功率因数 0.996浪涌电流 <正常工作电流限电

流值10% ~ 110%额 div="">

中兴ZXD2400 V4.3通信电源整流模块48V50A性能特点

品牌中兴系列中兴ZXD2400型号中兴ZXD2400产地中国原产国/地区中国类型开关电源输

入电压220v输出功率3000w电源类型通信电源额定容量3000w输出电流50a输出电压48v电

源名称中兴ZXD2400

中兴ZXD2400通信电源 中兴ZXD2400V4.3报价



V4.1 V4.2

中兴ZXD2400通信电源模块中兴ZXD2400V4.3报价中兴ZXD2400V4.2 V4.1

“中兴ZXD2400高效48v50A整流模块报价”参数说明

是否有现货：是认证：CCC加工定制：是品牌：中兴工作电压：48V额定电流：50A外形尺

寸：中兴ZXD2400适用范围：通信机柜，嵌入式电源产品认证：CCC型号：ZXD2400规

格：中兴ZXD2400商标：ZTE包装：全新原包装中兴ZXD2400：中兴ZXD2400输出功率：

>500w输出类型：单路输出ZXD2400：中兴ZXD2400

中兴ZXD2400高效48v50A整流模块