

# 防爆(防腐)现场操作箱

产品名称	防爆(防腐)现场操作箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	450.00/套
规格参数	加工定制:是 型号:BZC51 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村(注册地址)
联系电话	18367862323

## 产品详情

防爆(防腐)现场操作箱产品特点 1 .

本产品外壳采用铝合金压铸成型,表面经高速抛丸后粉末静电喷塑,外形美观; 2 .

本产品为复合型防爆结构,开关箱采用隔爆型结构,母线箱及接线箱采用增安型结构; 3 .

采用模块化设计,各种回路可以自由组合; 4 .

内装高分断小型漏电断路器或塑壳式漏电断路器,通过操作防爆箱体外的手柄而实现分合; 5 .

本产品全面推出新型优化的设计方案及操作机构,结构紧凑合理、通用性强、操作灵活方便、手感好;

6 . 具有过载、短路、缺相、漏电保护功能; 7 . 所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢材质; 8 .

布线方式,钢管或电缆、防爆软管均可; 9 .

可根据用户要求特殊定制; 防爆(防腐)现场操作箱适用范围

1 . 适用于爆炸性气体环境1区、2区危险场所; 2 . 适用于IIA、IIB、IIC级爆炸性气体环境;

3 . 适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区; 4 . 适用于温度组别为T1—T6的环境;

5 . 适用于石油石化、化工、酿酒、医药、油漆、纺织、印染、设施等爆炸性危险环境技术参数

防爆标志: ExdeIIBT4/T5/T6、ExdeIICT4/T5/T6、DIP A20 TA,T4/T5/T6; 额定电压: AC220/380V,

非标准电压: 12V/24V/36V/127V/660V; 总开关电流: 10A—800A; 分开关电流: 1A—630A;

防护等级: IP54/IP55/IP65; 螺纹规格: DN15-DN100/G1/2-G4寸

引入线规格: 直径6mm-80mm; 引出线规格: 直径6mm-80mm;

引入引出方向: 上进上出,下进下出(可按客户要求不受限制)

为使用户放心,网上价格是参考价格,用户有需要再按照要求核算标准价格,公司承诺:

(一)、的产品,合理的价格,及时提供用户所需的产品;

(二)、我们可根据客户的需要,提供理论联系实际的培训;

(三)、在安装过程中,由于产品质量问题造成产品损坏,我公司将无偿更换和维修。(四)、我公司

拥有专职的售后服务队伍，将以快的速度竭尽全力为用户解决遇到的问题，确保设备的正常使用；