

# GT300PM欧洲狮300方柴油水泵

产品名称	GT300PM欧洲狮300方柴油水泵
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:GT300PM 品牌 : :欧洲狮
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

## 产品详情

GT300PM欧洲狮300方柴油水泵叶轮采用不锈钢304材质使其使用寿命、很好损及碰撞效果比铸铁叶轮更加经久很好。

同一个泵体可以改变泵进出口的口径能实现调节流量扬程的功能，随机可以配置4寸、6寸、8寸的快装接头满足不同工况需要，能一机多用、能实现一个泵体达到不同的参数需求，4寸水泵时流量100m<sup>3</sup>/h扬程28米，6寸水泵时流量150-200m<sup>3</sup>/h扬程22米，8寸水泵时流量250m<sup>3</sup>/h扬程250-300m<sup>3</sup>/h扬程12-20米。

进出口设置快速保尔接头，方便用户现场使用过程中能快速的安装进出口管道。

4寸柴油机水泵、6寸柴油机水泵、8寸柴油机水泵均能使用同一款4轮实心轮胎拖车、便于用户挂载移动，拖车转向采用新型转向原理设计，如果泵体采用合金铝材质整机重量较轻、更加方便现场使用移动、不需要多人拖拉即可方便移动、综上所述4寸移动式柴油机水泵、6寸移动式柴油机水泵、8寸移动式柴油机水泵由于我们泵体经过优化设计、以上几款均用用一个泵体就能满足需求。

产品型号GT300PM

品牌: 欧洲狮

流量：300立方/H

吸成：6m

扬程：18m

进水口径：200mm

出水口径：150mm

碟阀：带碟阀

底阀：底阀

发动机型号：GT4100D

燃油类型：柴油

转速：1500r/min

气缸数：四缸

进气方式：自然吸气

冷却方式：闭式水冷

油耗：210g/kw.h

启动方式：电启动

移动拖车：配带

防雨罩：配带

参考尺寸：参考重量

重量；KG 1050kg

尺寸mm：2600\*1500\*1600

## 一、应急排涝柴油机水泵主要特点

1、应急排涝柴油机水泵抗堵塞效果好、只要能被吸到泵体里面的杂质、纤维都会被排出、通过颗粒直径能达到100mm。

自吸能力很好、不含真空辅助系统的情况下自吸高度8米管道总长15米的工况上水时间只需要2分钟以内即可出水。

泵体正前方设有便拆式清污盖板，方便用户使用过程中如果出现超过100mm的固体颗粒杂质被吸入到泵体里面出现堵塞现象后方便清理。