

6寸轻便柴油自吸水泵维护

产品名称	6寸轻便柴油自吸水泵维护
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:GT-60EW 品牌 : :欧洲狮
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

6寸轻便柴油自吸水泵维护移动泵车可以快速灵活到达应用场所，在短时间内把急需用水输送到使用目的地，或是把城市道路或者机场的积水在紧急情况下短时间内进行抽水、排水、达到防洪救灾保护人民群众生命财产很好的目的。6寸轻便柴油自吸水泵维护可应用于防洪排涝、抗旱保苗、城市防洪、水产养殖、临时调水、围堰抽水、工业排水、市政排水等方面。移动泵站是将泵与电机紧密结合成一体共同潜水运行的机组。

6寸轻便柴油自吸水泵维护无堵塞排污泵集自吸和无堵塞排污于一体，采用轴向回流外混式，并通过泵体、叶轮流道的特别设计，忌像一般自吸清水泵那样不需要安装底阀和灌引水，又可吸排含有大颗粒固本和长纤维杂质液体，可广泛适用于市政排污工程、河塘养殖、轻工、造纸、纺织、食品、化工、电业、纤维、浆料和混合悬浮等化工介质理想的杂质泵。

6寸柴油排水泵产品型号：GT-60EW

进水口直径 6寸150MM

出水口直径 6寸150MM

标准流量 150m³/h（每小时150立方米）

流量 170m³/h

扬程 28M

吸程 8M

额定转速 3000rpm

耗油量 245g/kw.h

动力型号 ET1V90F(A级)

水泵出水口 扣形式：法兰连接，螺栓孔径

发动机形式 单缸，四冲程，柴油发动机

缸径X行程 88*75

排量 500CC

额定功率 12KW

使用燃料 柴油

冷却方式 强制风冷

润滑系统 飞溅式，强制润滑

机油容量 1.65L

油箱容积 20L

启动方式 手/电启动

运行时间 10-15h

净重 110公斤

外形尺寸 800*630*760MM