

# 耐高温玻璃鳞片涂料厂价批发现货

产品名称	耐高温玻璃鳞片涂料厂价批发现货
公司名称	河北腾跃防腐材料有限公司
价格	12.00/公斤
规格参数	品牌:腾跃 规格:25kg/桶 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯镇吕固献村
联系电话	18533618629

## 产品详情

火力发电厂烟气排放温度有时可达到160℃以上，并且经过脱硫装置后形成的SO<sub>3</sub>-2、SO<sub>4</sub>-2根有很强的化学活性和渗透能力，因此，脱硫吸收塔防腐内衬必须具有ji好的耐高温性能、耐化学腐蚀性和高的抗介质渗透性。耐高温玻璃鳞片胶泥，由于采用乙烯基树脂加特定辅料，用专用机械器具在特定的环境中配制而成（膏状的，用抹压方法施工），从而具有更好的热稳定性，耐高温性能可以达到180℃，另外由于玻璃鳞片的多层平行排列，大大延长了渗透路径，具有优异的抗渗性能。鳞片胶泥衬里中玻璃鳞片在树脂中的非连续分布，使鳞片胶泥衬里具有理想的抗应力破坏失效能力，从而更适合大型和有温度变化设备的内衬防腐。

二。钢结构表面除油去污，除锈等级不低于Sa2.0或St3标准；

混凝土表面清理干净，表面含水率 < 6%，底漆涂刷1至2道，待干后施工。

· 用手工抹刀刮镘成1 - 2mm（每道）的胶泥层，数小时硬化后再按设计要求施工至规定厚度。

· 在弯角或形状突变处适当增加厚度，或用FPR增强，后用面漆罩面1至2道。包装和保存本品用25kg铁桶包装，在阴凉干燥处密闭保存，25℃下有效保存期为三个

三。吸收塔防腐维修一般要施工，温度要在 3℃，湿度在 85%的情况下才能进行吸收

塔防腐，并且在涂抹层底料时要每隔4个小时才能进行再次涂抹，并且还要观察外观不能有腊，褶，无碱等杂质，如果是两边的要垂直涂抹，才能保障吸收塔防腐维修的均匀性。