

# 保温水泥砂浆岩棉复合板设备

产品名称	保温水泥砂浆岩棉复合板设备
公司名称	廊坊聪旭节能科技有限公司
价格	70000.00/台
规格参数	产地:河北廊坊
公司地址	大城县聪旭节能
联系电话	13784775520 13784775520

## 产品详情

廊坊聪旭节能科技有限公司外墙岩棉复合板应防雨淋雨。

第二个方面:关于冷藏，须加入防潮层。

在极低温度的情况下，绝缘材料由不含树脂的岩棉制成，而且防潮层也防火。

第三个方面:当温度超越必要的温度时，例如：200 ° C时，强制维护绝缘层，使得复合岩棉板的厚度和体积密度不会改动。

第四个方面:相关的不良直径和平壁设置运用复合岩棉板产品进行保温。

当它超越200 ° C时，须记住复合岩棉板制造商的叮嘱：增加绝缘钉(距离为400mm)。

第五个方面:需求绝缘设置，绝缘钉和管道以防止腐蚀而且能够适当地涂覆。

此外，应该没有遗漏的方位。因此，获得更好的结果是个好主意。

第六个方面:在户外保温的情况下，外墙岩棉复合板产品应由金属或塑料包皮制成。

应维护接头的方位，密封接头，并在需求时加入橡胶密封圈。

包裹层的堆叠表面应不小于100mm<sup>7</sup>。

第七个方面:当要绝缘的物体放置在90度而且需求所需的高度时，复合岩棉板的绝缘层须有定位销或支撑环，而且距离不得小于3米以防止绝缘材料在翻滚时向下滑动。

第八个方面:为了到达失去热量丢失的低意图，复合岩棉板和毛毡的接缝须紧密连接。假如存在多层绝缘层，则每个交叉缝的要求是交错的，以防止形成热桥，而且在冷藏期间强制消除冷桥。

