

# 外国进口美标槽钢C8\*11.5出厂报价

产品名称	外国进口美标槽钢C8*11.5出厂报价
公司名称	上海绪杰贸易有限公司
价格	5650.00/吨
规格参数	型号:C8*11.5 材质:A36/A992 执行标准:ASTM
公司地址	浦东新区新场镇沪南公路7508弄2-24(双)号3层 (注册地址)
联系电话	19946279018 19526212133

## 产品详情

美标槽钢GCr15SiMo的接触疲劳寿命L1和L5分别比GCr15SiMn提高73%和68%，在相同使用条件下，用G15SiMo钢制造的轴承的使用寿命是GCr15SiMo钢的两倍。近年来，我国还开发了能节约能源、节约资源和抗冲击的GCr4轴承钢。与GCr15相比，GCr4的冲击值提高了66%~14%，断裂韧性提高了67%，接触疲劳寿命L1提高了12%。GCr4轴承采用高温加热+表面淬火热处理工艺。美标槽钢执行标准：ASTM标准品名规格型号材质长度(米)米重(KG)产地美标槽钢 C3\*4.1 A36/S235JR 6米 6.1 进口美标槽钢 C3\*5 A36 6米/12米 7.4 进口美标槽钢 \*5.4 A36 6米/12米 6.7 进口美标槽钢 \*7.25 A572GR50 5-9.2米 8 安阳美标槽钢 C5\*9 A36 6米 13 进口美标槽钢 C6\*8.2 A36 6米 12.2 进口美标槽钢 C6\*8.2 Q235B 6米 12.2 国产美标槽钢 C6\*10.5 A572GR50 12米 15.6 进口美标槽钢 C6\*13 A36 12米 19.3 进口美标槽钢 C8\*11.5 A36 12米 17.1 进口美标槽钢 C8\*13.75 A36/A572GR50 12米 20.5 进口美标槽钢 C8\*18.75 A36/A572GR50 12米 27.9 进口美标槽钢 MC8\*21.4 A36 11.9米 31.8 进口美标槽钢 C10\*15.3 A572GR50 9.144米 22.8 进口美标槽钢 C10\*20 A572GR50 12米 30 进口美标槽钢 C10\*25 A572GR50 9.144米 37 进口美标槽钢 C10\*30 A36 11.8米/12.2米 45 进口美标槽钢 C12\*20.7 A36/A572GR50 6米/9米/12米 30.8 进口美标槽钢 C12\*25 A572GR50 9.144米/11.8米 37 进口美标槽钢 C12\*30 A36/A572GR50 6.096/9.144米 45 进口美标槽钢 C15\*33.9 A572GR50 11.8米 50.4 进口美标槽钢 C15\*40 A36/A572GR50 11.8米 60 进口美标槽钢 C15\*50 A572GR50 10.7米 74 进口美标槽钢热轧温度这个热轧温度包括开轧温度和终轧温度，开轧温度的确定主要是根据合金相图中固相线温度的80%左右，而终轧温度的确定要根据合金的塑性图确定，一般要求控制在合金的再结晶温度以上。美标槽钢由于钢结构在制作加工过程中经常使用焊接工艺，因此对于这类用途的低合金度钢来说，能够采用在薄板和钢带这样的厚度情况下广泛使用的电弧焊工艺进行焊接是非常重要的，所制作的钢结构的焊缝应具有要求的度和韧性也同样是非常重要的，这样才能经受住预定用途出现的不利的条件。美标槽钢淬火工件的硬度影响了淬火的效果。淬火工件一般采用洛氏硬度计测定其HRC值。淬火的薄硬钢板和表面淬火工件可测定HRA值，而厚度小于0.8mm的淬火钢板、浅层表面淬火工件和直径小于5mm的淬火钢棒，可改用表面洛氏硬度计测定其HRC值。在焊接中碳钢和某些合金钢时，热影响区中可能发生淬火现象而变硬，易形成冷裂纹，这是在焊接过程中要设法防止的。上海绪杰贸易有限公司注重企业管理和文化，公司秉承“质量保障”的目标，积极实施“保证质量的职业意识坚硬如铁，尊重顾客的职业精神坚韧如钢，天天改进决不松懈的宗旨”的质量方针。主要经营日标槽钢、日标角钢、欧标H型钢、美标H型钢、澳标H型钢、英标H型钢等外标钢材产品。

欢迎广大新老客户来电、来函、来人、洽谈业务，指导工作，愿真诚与您合作携手共创美好未来！