

## 直腿热轧C10\*20美标槽钢（S235JR材质）

产品名称	直腿热轧C10*20美标槽钢（S235JR材质）
公司名称	上海绪杰贸易有限公司
价格	5650.00/吨
规格参数	型号:C10*20 材质:A36/A992 执行标准:ASTM
公司地址	浦东新区新场镇沪南公路7508弄2-24（双）号3层 （注册地址）
联系电话	19946279018 19526212133

## 产品详情

美标槽钢JFE钢铁从1989年开始销售CleanMix铁粉。目前销售的品种有可在常温冲压下高密度成型的Clean MixHDX、可将冲压成型后的工件从模具低负荷倒出的CleanMixLX、可改善烧结体切削性的CleanMixJFM系列以及可稳定成型时的填充重量的CleanMixZERO等。近，有越来越多的客户不再自己混合石墨粉及铜粉，而是改用预混合铁粉。再加上汽车产量的增加，烧结部件市场也在随之不断扩大，今后CleanMix铁粉的需求也有望扩大，因此JFE钢铁增强了制造设备。美标槽钢执行标准：ASTM标准品名 规格型号 材质 长度(米) 米重 (KG) 产地美标槽钢 C3\*4.1 A36/S235JR 6米 6.1 进口美标槽钢 C3\*5 A36 6米/12米 7.4 进口美标槽钢 \*5.4 A36 6米/12米 6.7 进口美标槽钢 \*7.25 A572GR50 5-9.2米 8 安阳美标槽钢 C5\*9 A36 6米 13 进口美标槽钢 C6\*8.2 A36 6米 12.2 进口美标槽钢 C6\*8.2 Q235B 6米 12.2 国产美标槽钢 C6\*10.5 A572GR50 12米 15.6 进口美标槽钢 C6\*13 A36 12米 19.3 进口美标槽钢 C8\*11.5 A36 12米 17.1 进口美标槽钢 C8\*13.75 A36/A572GR50 12米 20.5 进口美标槽钢 C8\*18.75 A36/A572GR50 12米 27.9 进口美标槽钢 MC8\*21.4 A36 11.9米 31.8 进口美标槽钢 C10\*15.3 A572GR50 9.144米 22.8 进口美标槽钢 C10\*20 A572GR50 12米 30 进口美标槽钢 C10\*25 A572GR50 9.144米 37 进口美标槽钢 C10\*30 A36 11.8米/12.2米 45 进口美标槽钢 C12\*20.7 A36/A572GR50 6米/9米/12米 30.8 进口美标槽钢 C12\*25 A572GR50 9.144米/11.8米 37 进口美标槽钢 C12\*30 A36/A572GR50 6.096/9.144米 45 进口美标槽钢 C15\*33.9 A572GR50 11.8米 50.4 进口美标槽钢 C15\*40 A36/A572GR50 11.8米 60 进口美标槽钢 C15\*50 A572GR50 10.7米 74 进口美标槽钢热轧（hot rolling）是相对于冷轧而言的，冷轧是在再结晶温度以下进行的轧制，而热轧就是在再结晶温度以上进行的轧制。简单来说，一块钢坯在加热后经过几道轧制，再切边，矫正成为钢板，这种叫热轧。能降低能耗，降低成本。热轧时金属塑性高，变形抗力低，大大减少了金属变形的能量消耗。热轧能改善金属及合金的加工工艺性能，铸造状态的粗大晶粒破碎，显着裂纹愈合，减少或消除铸造缺陷，将铸态组织转变为变形组织，提高合金的加工性能。美标槽钢由于材料的改进，很多工业产品的体积、重量、性能和使用寿命也相应地发生了根本性的变化。因此普通低合金钢的发展，在一定程度上来说，为很多工业部门进行设计、工艺和产品，赶超世界水平创造了条件。美标槽钢由于奥氏体碳浓度高，马氏体点下降，残留奥氏体量增加，使工件的硬度和耐磨性降低。常用钢种淬火的温度如图《淬火加热温度》所示，表为常用钢种淬火的加热温度。上海绪杰贸易有限公司，公司将始终秉承“以信誉求生存，以务实促发展”的宗旨，保持锐意进取，客户利益至上，与客户共生存的发展方略，主要经营日标槽钢、日标角钢、欧标H型钢、美标H型钢、澳标H型钢、英标H型钢等外标钢材产品，欢迎新老客户前来咨询、洽谈！