

孔板流量计空气体蒸汽热油液体平衡楔形V锥差压式HSLG

产品名称	孔板流量计空气体蒸汽热油液体平衡楔形V锥差压式HSLG
公司名称	金湖汉森尔自动化设备有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	类型:差压式 型号:HSLG系列 适用介质:气体、液体、蒸汽
公司地址	江苏金湖县同泰大道95号-2
联系电话	051786999905 18915190866

产品详情

孔板流量计

是人为的在介质流通的管道内造成节流。充满管道的流体，当它们流经管道内的节流装置时，流束将在节流装置的节流件处形成局部收缩，从而使流速增加，静压力低，于是在节流件前后便产生了压力降，即压差，介质流动的流量越大，在节流件前后产生的压差就越大，所以可以通过测量压差来衡量流体流量的大小。这种测量方法是以能量守恒定律和流动连续性定律为基准的。

<http://www.hseauto.cn/cpzx/llyb/jlzz/105.html>

按照取压方式的不同分为以下三种：

- 1、角接环室取压——HSLG系列
- 2、角接钻孔取压——HSZK系列
- 3、法兰取压——HSFK系列

产品特点 / product characteristic

节流装置结构易于复制，简单、牢固，性能稳定可靠，使用期限长，价格低廉。

孔板计算采用国家标准与加工

应用范围广，全部单相流皆可测量，部分混相流亦可应用。

标准型节流装置无须实流校准，即可投用。

一体型孔板安装更简单，无须引压管，可直接接差压变送器和压力变送器。

采用进口单晶硅智能差压传感器

高精度，完善的自诊断功能

智能孔板流量计其量程可自编程调整。

可同时显示累计流量、瞬时流量、压力、温度。

具有在线、动态全补偿功能外，还具有自诊断、自行设定量程。

配有多种通讯接口

稳定性高

量程范围宽、大于10：1