

21柜 达州市建筑工地21动力柜 定制

产品名称	21柜 达州市建筑工地21动力柜 定制
公司名称	四川永业达电气设备有限公司
价格	218.00/个
规格参数	品牌:永业达 可售卖地:全国 所在地:四川
公司地址	四川省成都市郫都区现代工业港北片区港通北四路850号
联系电话	13550278366 13550278366

产品详情

xl21动力配电箱一般情况下用于矿山化工电力、机械加工交通运输、饭店或者是宾馆、主要用于三相四线电力系统，用于动力配电和电泳，对于线路或基，短路及漏电宝起到保护的作用。xl21动力配电箱用途：固定面板式开关柜，常称开关板或配电屏。它是一种有面板遮拦的开启式开关柜，正面有防护作用，背面和侧面仍能触及带电部分，防护等级低，只能用于对供电连续性和可靠性要求较低的工矿企业，作变电室集中供电用。防护式(即封闭式)开关柜，指除安装面外，其它侧面都被封闭起来的一种低压开关柜。这种柜子的开关、保护和监测控制等电气元件，均安装在一个用钢或绝缘材料制成的封闭外壳内，可靠墙或离墙安装。柜内每条回路之间可以不加隔离措施,也可以采用接地的金属板或绝缘板进行隔离。通常门与主开关操作有机机械联锁。另外还有防护式台型开关柜(即控制台),面板上装有控制、测量、信号等电器。防护式开关柜主要用作工艺现场的配电装置。抽屉式开关柜。这类开关柜采用钢板制成封闭外壳,进出线回路的电器元件都安装在可抽出的抽屉中,构成能完成某一类供电任务的功能单元。功能单元与母线或电缆之间,用接地的金属板或塑料制成的功能板隔开,形成母线、功能单元和电缆三个区域。每个功能单元之间也有隔离措施。抽屉式开关柜有较高的可靠性、安全性和互换性,是比较的开关柜,生产的开关柜,多数是抽屉式开关柜。它们适用于要求供电可靠性较高的工矿企业、高层建筑,作为集中控制的配电。动力、照明配电箱。多为封闭式垂直安装。因使用场合不同,外壳防护等级也不同。它们主要作为工矿企业生产现场的配电装置。21动力柜结构特点：1、主要功能分类：进线、馈电、电动机控制。2、主要组成部分：柜体、柜门(可装仪表)、后封板、眉头、上进出线孔封板、母排、电器元件、母线夹板、绝缘支撑件、绝缘子、辅材等。不锈钢户外动力柜分为落地式以及XL-21型,主要用于工矿企业。交流50Hz,电压500V以下三相三线、三相四线电力系统,作动力照明配电用。打开门后全部电器敞露,便于检修维护。进出线采用电缆接线操作,安全可靠。动力配电箱xl21:XL—21系列动力配电箱适合于工业与民用建筑中作交流频率为50HZ、电压500V及以下、三相四线电力系统的动力配电和照明配电用。同时适合制作各种电动机启动柜,包括全压直接启动柜,全数字控制软启动柜、自耦降压启动柜,星三角启动柜,多速电动机启动柜等。具有数十种一次线路方案号或派生方案号供选择使用,适用范围广。本产品系户内封闭式配电箱。箱体用薄钢板弯制焊接而成,正面为单扇左开门,门上装有电压表、电流表等测量仪表和操作电器、信号电器等,是一种结构简单、运行可靠、成本较低的动力配电装置。我们公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户”的原则为广大客户提供优良的服务。愿和广大用户诚交朋友,携手共创美好的未来!