

襄阳市劳保用品预防性试验 工地安全帽检测

产品名称	襄阳市劳保用品预防性试验 工地安全帽检测
公司名称	广分检测认证有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582169 18662582169

产品详情

用于安全头盔冲击性消化吸收特性、耐穿刺术特性预备处理。

A705C/D安全头盔持续高温、超低温、恒温水泡浸预备处理箱安全头盔综合性预备处理箱，

是我公司依据年安全头盔新国家行业标准检测试验规定而独立研发设计生产制造。

是安全帽检测前做恒温水泡浸、持续高温解决、低温处理、预备处理的设备。

A706安全头盔阻燃性测试仪适用于检测安全头盔的阻燃性。

A707安全头盔下巴带强度测试仪专用于检验安全头盔下巴带强度。

A708安全头盔竖直间隔配戴高度测量仪安全头盔竖直间隔配戴高度测量仪本试验仪，

是专门精确测量安全头盔竖直间隔和配戴高度的仪器设备。符合实际GB/T 2812-2006规范标准。

A709安全头盔下巴带抗压强度、侧面刚度测试仪专用于检验安全头盔下巴带强度侧面刚度的实验

安全帽检测劳动保护用品年检:

A701安全头盔抗冲击、穿刺术试验仪专用于检验安全头盔抗冲击消化吸收性能和穿刺术特性。

A702安全头盔侧面刚度测试仪适用于检测安全头盔侧面刚度。

A703安全头盔防静电测试仪检验安全头盔抗静电特性。

A704安全头盔电绝缘性能测试仪适用于检测安全头盔对电能绝缘性能能。

A705B 安全头盔紫外线老化箱安全帽紫外线老化箱，是依据安全头盔国家标准设计方案，

用作安全帽检测实验前紫外线灯照射预备处理的设备，

1. 每顶安全头盔上面应该有下列四项性标识：a. 生产厂名字、注册商标、型号规格；b. 生产制造年、月；c. 生产合格证和认证；d. 生产制造许可证号。
2. 安全头盔的使用期从产品制造进行之日测算：绿色植物枝干编织帽不得超过2年，塑料帽、纸胶帽不得超过两年半，玻璃钢防腐(维纶钢)塑胶帽不得超过三年半。
3. 安全头盔的重量应尽可能缓解，不可超出400G：a. 小沿、打卷安全头盔不得超过430g(不包含配件)；b. 大沿安全头盔不得超过460g(不包含配件)；c. 防寒帽不得超过690g(不包含配件)。
4. 帽檐规格小10MM，35MM。帽檐坡度以20° - 60°合适。
5. 帽壳与帽衬之间有2~5cm的间隙，起缓存避震功效，并能够避免帽壳承受力形变立即严厉打击头部。
6. 冲击性消化吸收性能和耐透过特性要用仪器设备进行测试。简单检测方式：
 - 1)、实验用钢锤：外观设计对称性匀称,材料为45号钢，净重为5 0.05kg, 钻头为半球型，孔径96mm。
 - 2)、试验方法：钢锤从1m相对高度（锤的底边至安全性帽顶之间的距离）随意向落下来冲击性安全头盔。
 - 3)、观查：安全头盔外型完好无损、无损伤、无形变，里衬完好无损。