

651型橡胶止水带 湖北输水渡槽用橡胶止水带 尺寸定制 众拓路桥

产品名称	651型橡胶止水带 湖北输水渡槽用橡胶止水带 尺寸定制 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	30.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

钢边式橡胶止水带常用尺寸为：300*8、350*8、350*10、400*10（单位：mm）等。手感：国标的柔韧性好，弹性大，非标的弹性差好多。性能：国标的拉伸强度，断裂伸长率都要高很多，抗老化性也要强好多。多用在重要的地下工程上。651型止水带安装具体注意事项如下:1、橡胶止水带不能长时间露天曝晒，防止雨淋，勿与污染性强的化学。产品应存放场所最好保持-10 ~ +30 ，相对湿度在40%~80%。2、在产品的运输和施工中，防止机械，钢筋损伤成品存放和运输中应取直平放，勿加重压。钢板丁基腻子橡胶止水带产品特性钢板腻子橡胶止水带还有一个名字叫丁基橡胶腻子止水带，也有人称为钢板丁基腻子橡胶止水带，是近些年来应用较为广泛的一种橡胶止水产品，该产品是由镀锌板和高分子材料丁基胶复合而成。

3、不得在止水带上穿孔打洞固定止水带。在固定止水带和灌注混凝土中应留意止水带不被钉子、钢筋和石子等刺破。如发现刺破、现象，及时修补。4、止水带的长度应依据施工需求事先向生产厂家定制，尽量防止接头。注浆管可重复使用，检测修补操作简单，避免的钻孔注浆修补，效果好，费用低橡胶止水带是一种新型止水带产品；它采用先进的防水理念，广泛应用于施工缝、变形缝桥梁伸缩缝的施工，具有可检测、可注浆修补特点的止水带；该产品可适用于所有地下防水、排水结构的工程建设中，如挡水坝、蓄水池、地铁、地下室等。平板型橡胶止水带安装时注意如下：1、在止水带的施工单位在进行绑扎钢筋和支模时，使止水带必须采取可靠的固定措施，避免在浇注混凝土时发生位移，保证止水带在混凝土中的正确位置。2、对于固定橡胶止水带时，只能在止水带的允许部位上穿孔打洞，不得损坏本体部分。

为了防水性能中间采用有0.5mm左右的钢板。可以对建筑缝之间提供可靠的防水、防渗功能。用钢板腻子橡胶止水带作为堵漏密封止水材料，不仅可以节约用量，而且还可以止水带因过大紧缩而引起弹性疲劳的特色，使防水效果更为可靠。

