

# 佛山415v变380v变压器

产品名称	佛山415v变380v变压器
公司名称	东莞市宏冠机电设备有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	品牌:卓尔凡电源 输入电压:415v 输出电压:380v
公司地址	广东省东莞市东城街道砖窑三横路38号(注册地址)
联系电话	0769-86866156 13929410002

## 产品详情

佛山市三相变压器厂家，佛山415v变380v变压器厂家

三相干式变压器是空气自冷式变压器，不需要在外部加装散热器。主要用作交流电源电压转换，适用于各种性质的负载。常用于各类进口设备和需要特殊电压的用电设备。设计的电压等级为1000V级以下，频率50HZ或60HZ。

主要产品电压等级为：

输入三相：660、480V、440V、420V、400V、380V、220V；

输出三相：380V、220V、200V、190V、120V、110V、100V；

单相电压：380V、220V、127V、120V、110V、100V、36V、24V；分单相与三相两大系列。如需特殊电压规格请与我厂联系订做。

技术参数：

输入电压：常规额定（可根据客户要求订做）

输出电压：常规额定（可根据客户要求订做）

额定工作频率：50HZ或60HZ

抗电强度：2.5KV/60S

绝缘电阻：> 100M /DC500V

绝缘等级：B级，温升 < 80 （也可按客户要求订制F、H级）

冷却方式：自冷加风冷

接线方式：自耦：Y型 隔离：/Y型也可按客户要求订做。

使用环境：

环境温度：-10 ~ 40

相对湿度： 95%

海拔高度：不超过1000M

安装场所应无严重影响变压器绝缘的气体、蒸气、化学性沉积、灰尘、污垢、及其它爆炸性侵蚀性介质；  
安装场所应无严重振动颠簸；

凡不符合上述规定的其它特殊使用条件，应由使用单位位与我公司协商确定。

自耦变压器规格参数

型号	容量	输出电流	总重量	外型尺寸 (长*宽*高)
SG-3	3	8	30	250*330*380
SG-6	6	16	45	250*430*430
SG-9	9	24	54	300*430*480
SG-12	12	31	65	
SG-15	15	39	79	350*480*550
SG-20	20	52	95	
SG-30	30	79	140	450*600*660
SG-40	40	105	150	500*700*710
SG-50	50	131	165	
SG-60	60	157	224	800*600*860
SG-80	80	210	280	1000*700*1150
SG-100	100	262	348	
SG-150	150	394	380	1000*700*1150
SG-200	200	525	435	1000*700*1150
SG-250	250	656	490	1150*700*1300
SG-300	300	787	550	
SG-400	400	1050	737	1200*800*1350
SG-500	500	1312	840	
SG-600	600	1575	1240	1280*950*1600
SG-800	800	2099	1400	
SG-1000	1000	2624	1600	1400*1100*1800
SG-1250	1250	3280	1900	1500*1200*1900
SG-1600	1600	4199	2200	