

300*6背贴式橡胶止水带 江门输水渡槽用橡胶止水带 做工细腻 众拓路桥

产品名称	300*6背贴式橡胶止水带 江门输水渡槽用橡胶止水带 做工细腻 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	30.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

与强度高性能好的异型钢材组合橡胶止水带存放：产品在贮存、运输时，应避免阳光直射，勿与热源、油类及有害溶剂；存放场所保持-10 ~ +30 。止水带外观颜色应为材料本色，不得添加颜料或填料，特殊要求除外。三是施工缝处不平整，不良。通常这种止水效果不是很。譬如止水条安装时凹槽的留设，大了不能有效固定，小了镶嵌不到位，混凝土浇筑时，在混凝土浮力作用下容易位移。止水钢板：钢板止水带连接部位要求焊满，效果当然是很好的，但成本要高很多，施工速度比较慢。橡胶止水带在运输时，应要避免阳光直射，勿与热源、油类及有害溶剂。成品应取直平放，勿加重压。存放场所最好保持-10 ~ +30，相对湿度40% ~ 80%。平板型普通止水带连接有哪几种:粘接接头或硫化接头。

在止水带安装施工中，在混凝土浇注式中把橡胶止水带部分或全部浇埋在混凝土中，如果混凝土中有许多尖角的石子和锐利的钢筋头，由于橡胶的强度比拉伸强低3~5倍，因此一旦被刺破或时，不需很大外力裂口就会扩大，所以在止水带定位和混凝土浇捣中，应注意定位和浇捣压力以免止水带被刺破，所以在止水。采用钢板止水带它可改变水的shentou路径，水的shentou路线。钢板橡胶止水带的断面采用非等厚结构，分qiangli区和fangshui区，使各部分受力均匀，合理。伸缩孔久壁为平面，施工时板模夹制面大，不易脱位；钢板增设安装孔与钢筋相连接，固定牢靠不易位移。2.所以在中埋式钢边橡胶止水带定位和混凝土浇捣中，应注意定位和浇捣压力，以免中埋式钢边橡胶止水带被刺破，影响止水效果，中埋式钢边橡胶止水带不得长时间露天曝晒，防止雨淋，勿与污染性强的化学。

钢板丁基腻子橡胶止水带产品特性钢板腻子橡胶止水带还有一个名字叫丁基橡胶腻子止水带，也有人称为钢板丁基腻子橡胶止水带，是近些年来应用较为广泛的一种橡胶止水产品，该产品是由镀锌板和高分子材料丁基胶复合而成。