

橡胶止水带350*8 昆明水厂用橡胶止水带 韧性好 众拓路桥

产品名称	橡胶止水带350*8 昆明水厂用橡胶止水带 韧性好 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	30.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

常用尺寸为300*6、300*8、350*8、350*10、400*10、500*10(单位:mm)等。2.遇水型橡胶止水带,常用尺寸为:252*6、352*6、352*8、452*8、452*10(单位:mm)等。橡胶止水带在制品设计中,应考虑到下列因素产品应安装方便,并保持定位;止水带应与混凝土结合紧密可靠;能对完工后的止水带施工进行检测;如果因为止水带或施工等原因,造成施工缝渗水,应设置第二道防水防线,可进行最快速、最经济、最有效的修补,且修补后的防水可靠耐久。(三)按材质可分为:1、天然橡胶止水带,2、三元乙丙橡胶止水带。定义:橡胶止水带是经混合、造粒、挤出等工序而制成的,利用橡胶高弹性和压缩变形性,在各种荷载下产生弹性变形,从而起到紧固密封,有效的防止建筑构件的漏水、渗水,并起到减震缓冲作用的止水产品。

中埋式橡胶止水带:中埋式橡胶止水带利用橡胶的高弹性和压缩变形性的特点,在各种荷载下产生弹性变形,从而起到坚固密封,防止建筑构造的漏水,渗水及减震缓冲作用。外贴式橡胶止水带:外贴式橡胶止水带又称背贴式止水带或外置式止水带,是一种在底下构筑物混凝土变形缝、沉降缝壁板外侧(迎水面)设置的一种止水构造,具有以止水带的材料弹性和结构形式来适应混凝土伸缩变形的能力。但无论采用哪种,都必须保证止水带定位的准确、不损坏止水带的有效部位和便于混凝土的浇筑。我们可以按按用户要求生产各种形状、尺寸的橡胶止水带,另外还可为不同工程、不同部位的需要备有十字型、丁字型、斜度型和内外转角型产品,可适用于任何设计要求。并且能有效的fangzhi施工缝漏水,渗水,并对各种作起到缓冲作用。我们可根据用户要求订做各种规格的钢板橡胶止水带产品,本产品可以采用包括钢板、铜板、合金钢板为原料等,主要用于钢筋混凝土结构、水坝及其它大型工程。

钢板橡胶止水带它是采用国产天然橡胶与促进剂量、防老剂等,经混炼、后与镀锌钢板粘合而成的一种新型接缝fangshui、止水产品。这种止水带可以有效地fangzhi各种荷载下产生的弹性、变形及施工缝的温差变化,起到坚固密封。

