

河南镀锌钢格板厂家 安阳不锈钢格栅厂家

产品名称	河南镀锌钢格板厂家 安阳不锈钢格栅厂家
公司名称	河北顺邦金属丝网制品有限公司
价格	66.00/平方米
规格参数	顺邦:100*100
公司地址	河北省衡水市饶阳县西城大街2号26
联系电话	16633820600

产品详情

碳钢钢格板Q235材质，由扁钢和横杆（麻花钢、圆钢或者扁钢）按照一定的间距焊接固定，四周可以采用与承载扁钢相同规格的，也可以采用不同规格的做包边处理，按照用户需求。碳钢钢格板的规格型号不同，价格不同。具有多种规格型号可选择。

碳钢钢格板为了预付腐蚀，表面可以进行热镀锌处理、冷镀锌处理、喷漆处理。采用的表面处理方式不同价格不同，其中热镀锌处理是好的处理方式，也是常用的，价格比其它表面处理价格稍高。

碳钢钢格板规格型号

碳钢钢格板有横杆使用麻花钢的，用字母“W”表示；也可以横杆采用扁钢，用字母“L”表示。

一、横杆采用麻花钢的碳钢钢格板分为3个系列：

系列1（间距30mm）钢格板是常用型，用途遍及各工业领域的产品，这种系列钢格板的受荷扁钢中心距离为30mm,符合标准规定，在整个钢格板系列中，对表面冲击具有强的抵抗力。它广泛地应用于电厂、提炼厂、污水处理厂、粮仓、化工厂、公路、机场和码头等平台、走道和排水沟盖、楼梯踏步等。其中齿型钢格板可用于潮湿、滑腻的地方，尤其适用于海上采油平台。

系列2（间距40mm）钢格板是经济轻便型，符合标准规定的固定平台，走道及楼梯的规格，在跨距小的场合下，这是理想的产品，即使在运输设备走道那样的负荷下也不例外，也可用来做仓库的货架、楼阁的面板、栈桥、防护栅栏、太阳帘等。

系列3（间距60mm）钢格板是特别为采矿工业的应用而发展的品种，它解决了矿物溅落在板面上的难题。这个系列的钢格板具有名义尺寸为50*60mm的通空，容许大多数的溅落料穿落，从而板面的干净和安全，这种产品常常被指定用在破碎系统中的板面，输送线上的走道以及球磨机，加工厂及运转站等。

二、横杆采用扁钢的碳钢钢格板

间距有30/30 40/40 50/50 30/40 30/50 30/100 40/100 50/100等可以组合。这种碳钢钢格板的承重比较大，价格也比横杆麻花钢的高。广泛应用于民用及商用建筑、剧院、地铁、城铁、厂房大厅、剧院、商场吊顶或室内装潢等市政工程领域，也可用于平台走道、通气窗（井）、广告牌匾、各种盖板等。

碳钢钢格板重量

碳钢钢格板重量的计算依据重量计算公式： $Wt = (b_1t_1N_1 + b_2t_2N_2 + 2b_3t_3) \mu \times 10^{-6}$ 碳钢钢格板重量的计算有为中心距和净孔之分。按中心距计算的重量重，一般用于一些要求比较严格的场所，采用的比较少，价格比较高。净孔的也能满足场所的承重需求，价格比较低、常采用。

碳钢钢格板中心距重量表

单位：公斤