

# 珍珠岩吸音板主要用于室内的吊顶吸声

产品名称	珍珠岩吸音板主要用于室内的吊顶吸声
公司名称	罗山县中一保温建材厂
价格	30.00/平方
规格参数	品牌:晶闪石 规格:600 × 600 × 20 产地:信阳
公司地址	河南省信阳市罗山县楠杆镇楠杆镇田堰村1
联系电话	18637673767 13837658623

## 产品详情

### 珍珠岩吸音板产品介绍

鲁班金玉牌珍珠岩轻质吸音板是针对目前矿棉板等吸声材料受潮易变形之缺陷，由本公司科研人员尹太银等经数次攻关实验后，而研发的一种新型吊顶墙体吸声材料。

该产品具有吸声广谱、防火、耐水、保温、质轻、绿色环保、使用方便等多种功能。符合吊顶材料轻质环保的发展趋势，符合吸声材料无纤维化、无二次污染的方向、符合人们返璞归真、回归自然的审美心理。

珍珠岩吸音板主要用于室内的吊顶吸声、做机房剧院贴墙壁板、工业噪声治理、道路声障和等吸声。产品已成功地用于国内重大工程的吸声装饰，深受用户青睐。

#### 1、施工准备

##### 、材料要求

主要材料：600 × 300 × 20mm晶闪石珍珠岩吸音板，用50 × 19 × 0.4mm轻钢龙骨安装。

辅料：胀栓、钢钉、钢排钉、汽钉。

##### 、机械设备

射钉枪、汽钉强、气泵、电锤、锤子、架子、墨斗、水平尺、2m靠尺、等工具。

## 、劳动力准备

序号	工种	人数
1	安装工	10人
2	力工	5人
3	架子工	5人

## 2、主要施工方法

、先对房间进行实际测量，放顶棚控制线，根据吸音板模数放墙的控制线，大面压小面。在拟安装吸音板的同一墙面上，以50线或留100mm踢脚线作水平线，以304mm间距向上反线；然后以一边做垂直线，向另一边以604mm间距连续做完；

、结构凹凸面不超过10mm处，需人工修补剔凿找平；

、线交点处把龙骨和墙面用电锤（钻头8mm）打孔，在孔中固定胀栓；轻体墙时用钢排钉（38或50）固定轻钢龙骨；

、使用水平尺和2m靠尺验收线基础，平直误差2~3mm，验收好后，在顶棚上按横向间距304钉上木龙骨并调平，竖向不安装龙骨；

、用汽钉把吸音板长向钉在龙骨上，吸音板的四周各留4mm的缝，缝与缝错开，形成“工字”排列，宽向不固定；

、施工时对吸音板要轻拿轻放，严禁冲撞、抛摔、弄脏，如有脏污，要用干净纱布擦拭干净。

、混凝土墙壁做法与顶棚做法相同。陶粒墙壁不用打孔，直接将龙骨用射钉固定在墙上，其他工序相同。

我公司主要经营珍珠岩，珍珠岩保温板，玻化微珠保温砂浆，钢丝网架珍珠岩隔墙板

罗山县中一保温建材厂是一家以非金属矿物制品研发供应的企业，企业主要产品有：珍珠岩保温板，钢丝网架珍珠岩夹芯板，厚型钢结构防火涂料，珍珠岩、珍珠岩保温板，珍珠岩吸音板，珍珠岩吸声板，

YT无机活性保温材料，玻化微珠，玻化微珠保温砂浆，珍珠岩助滤剂，膨润土，活性白土，钙基膨润土，钠基膨润土，锂基膨润土沸石，无机纳米保温板、复合穿孔吸声板、尹太银通YT无机活性保温隔热材料、天梯GK-110食品级助滤剂、硅岩土、抹灰石膏、保温腻子、降阻剂、敏化剂、抛光磨料等。罗山县中一保温建材厂，注重人才和技术，拥有具有多年业内经验的研发团队及技术人员，在生产车间配备有经验丰富的操作人员；引进自动化的生产设备及工艺；严格把控原材料的品质；依靠科学、完整的质量管理体系和稳定的产品品质赢得客户，为客户不断创造价值和提供有价值服务！