

江苏生产400度耐高温漆厂家咨询电话

产品名称	江苏生产400度耐高温漆厂家咨询电话
公司名称	山东奥辉漆业集团有限公司
价格	35.00/kg
规格参数	品牌:奥辉 型号:AH 产地:山东济宁
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座办公楼01单元11层1116号
联系电话	15563179214 15563179214

产品详情

一、什么是有机硅耐高温漆

(一)、有机硅耐高温漆简介

1、耐高温漆,又称分有机硅和无机硅耐高温漆系列。耐高温漆,顾名思义,就是能经受高温氧化和其它介质腐蚀的。涂料行业的高温一般在100 -1800 之间,大部分采用高温溶液,要求油漆在上述环境中能够达到稳定的物理性能(不脱落,不起泡,不开裂,不粉化,无锈蚀,允许有轻微变色)。

2、耐高温透明防腐阻燃涂料ZS采用高纯度硅酸盐溶液,加如超微无机金属氧化物精细加工而组成,耐高温可达1700 ,涂料完全透明,在常温和高温下无任何气味,涂刷后涂膜不影响物体的本来颜色,涂料涂刷在无机材质基体上,能与物体表面形成互穿网络结构,附着力好,具有一定的隔热,防氧化,防腐,阻燃防火的保护作用,延长基体的使用寿命,节能环保。

(二)、有机硅耐高温漆性能

- 1、遮盖力:遮盖力通常用能使规定的黑白格掩盖所需的涂料重量来表示,重量越大遮盖力越小。
- 2、涂膜附着力:表示涂膜与基层的粘合力。
- 3、粘度:粘度的大小影响施工性能,不同的施工方法要求涂料有不同的粘度。
- 4、细度:细度大小直接影响涂膜表面的平整性和光泽。

(三)、有机硅耐高温漆特点

- 1、耐污染性。

- 2、耐久性:包括耐冻融,耐洗刷性,耐老化性。
- 3、耐碱性:涂料的装饰对象主要是一些碱性材料,因此碱性是涂料的重要特性。
- 4、低成膜温度:每种涂料都具有一个低成膜温度,不同的涂料低成膜温度不同。
- 5、耐高温性,涂料由原来的几十度发展到可以耐温到1800 ℃,节能高的涂料。