

## 拉萨汽车构件水冷型氙灯老化箱

产品名称	拉萨汽车构件水冷型氙灯老化箱
公司名称	深圳安博实验室技术服务有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区航城街道后瑞社区凯成路2号后瑞第三工业区A栋402
联系电话	075526066180 18124189141

## 产品详情

水冷型氙灯老化试验箱的日常修理需要注意哪些？氙灯老化试验箱的内箱是需要经常保持清洁，适用轻油，波兰用软干布，如果太脏，应用中性洗涤剂 and 干净的水，不能使用刷磨粉如油、酸、苯或热水擦机器内部和外部，或背面的墙之间的尘埃，更容易和冷凝器冷却的阴力应经常注意。如果是水冷式的应该特别注意水质的处理，尽量避免使用地下水，含有很矿物质，容易产生规模，影响冷却效果，为了减少机器的使用寿命。电源开关，请使用自用开关，不使用SW插头与其他电机线不把地板或潮湿的地方，以免踩或泄漏。水冷型氙灯老化箱是普遍用来测试材料和产品的光稳定性和抗老化性。拉萨汽车构件水冷型氙灯老化箱

很多客户在咨询水冷型氙灯老化试验箱时，我们会问他一些使用场地的情况，有些客户不理解，问我的设备，跟我的楼层，散热有什么关系？下面小编带大家讲解一下，氙灯老化试验箱风冷和水冷各有自己的优点和特点。1、风冷型的氙灯老化试验箱可以随时随地移动到任何地方，机台有脚轮。水冷型的会安装水塔或冷水机移动位置时就不太方便。2、风冷型的氙灯老化试验箱比水冷型的噪声稍大一些，而且会将热量散到室内，水冷型的会

将热量通过水带走。3、风冷型灯管长时间照射灯管光度会衰减，其它无变化，水冷型由于长时间过水冷却，如水质不好，内壁容易留残留物。造成灯管透光度效果不好。水质很重要。4、平板式氙灯老化试验箱可以放置大小不同的样品，转骨式氙灯老化试验箱可以切小样，多个样品进行光照老化试验。高性能水冷式氙灯老化试验箱报价水冷型氙灯老化箱具有多种供选择的过滤系统。

水冷型氙灯老化试验箱是一种综合气候试验装置，除进行其气候老化试验外，还可进行高分子材料的耐光性的测试，即高分子材料暴露于模拟透过玻璃的日光光谱的人造光源下来评价材料耐光性能。随着气候老化箱技术不断的创新，控制手段越来越先进和高科技，其控制系统越来越趋向于精密和规范化，所以在其控制系统越来越精密的时候操作起来就需要注意一些问题，按照正确的流程操作气候老化箱非常的有必要。可免除机器因为人操作不当而产生故障，正确的保养方法可延长机器寿命。

水冷型氙灯耐气候系列试验箱，采用了特有的直流长弧氙灯作为光源，模拟并强化到达地面的日光光谱，并通过适当控制温度、湿度和喷水等条件，用于对塑料、涂料、橡胶、木板材料不同种类或同种类不同配方材料的耐湿热户外气候性能比较，也可用于对已知耐候性材料进行质量等级评定试验。其优点：1、氙灯老化试验箱采用能模拟全阳光光谱的氙弧灯来再现不同环境下存在的破坏性光波；2、可以为科研、产品开发和质量控制提供相应的环境模拟和加速试验。3、可用于新材料的选择、改进现有材料或评估材料组成变化后耐用性的变化试验。4、可以很好的模拟在不同环境条件下，材料暴露在阳光下所产生的变化。水冷型氙灯老化箱带有控制光线强度“辐照度”、温度还有相对湿度的控制系统。

水冷型氙灯耐候试验箱全光谱氙灯。多种供选择的过滤系统。氙灯老化箱水喷淋功能。相对湿度控制。试验箱空气温度控制系统。不规则形状的样品固定架。安装容易使用方便并且基本上不需要日常维护的特点。氙弧灯管的使用寿命取决于所使用的辐射照度水平，一般灯管的寿命为1600小时。灯管更换方便快捷，长效的过滤器为保持所需的光谱提供保障

。制冷系统采用多翼式送风机强力送风循环，避免任何死角，氙灯老化箱可使测试区域内温湿度分布均匀。风路循环出风回风设计，风压风速均符合测试标准，并可使开门瞬间温湿度回稳时间快。升温、降温、加湿系统完全单独可提高效率，降低测试成本，增长寿命，减低故障率。水冷型氙灯老化箱可以为科研、产品开发和质量控制提供相应的环境模拟和加速试验。吉林高性能水冷氙灯老化试验箱

水冷型氙灯老化箱采用的氙弧灯管都是国外进口，保证了试验数据的精确。拉萨汽车构件水冷型氙灯老化箱

水冷型氙灯老化试验箱主要特点：1通风冷却装置：试验箱温度通风冷却系统由温控仪自动控制，箱内采用制冷系统降温。2控制黑板温度计采用有线传输技术，有效提高了控制精度。3采用光纤传输测量氙灯辐射强度，避免因温度原因导致测量值误差的问题。4在试样架上安装了黑板温度计BPT或黑标准温度计BST。5装置：为了记录每次试验工作时间，设备在操作面板上设有定时器，可对设备时间进行控制，定时结束设备即自动关闭。6保护装置：为了使氙弧灯能正常工作，不致损坏，开门氙灯自动熄灭，全机停止工作的保护设施。7.不规则形壮的样品固定架。8.安装简单、使用方便。9.氙弧灯管的使用寿命取决于所使用的辐射照度水平，一般灯管的使用寿命在1600小时左右，灯管更换方便。10.光源采用全太阳能光谱长弧风冷氙灯。拉萨汽车构件水冷型氙灯老化箱