

GPPS 香港石化 N1841H 注塑级 食品接触级 食品容器 食品包装应用 通用级

产品名称	GPPS 香港石化 N1841H 注塑级 食品接触级 食品容器 食品包装应用 通用级
公司名称	江苏硕创新材料有限公司
价格	12.00/1KG
规格参数	香港石化:食品接触级 N1841:注塑级 香港:GPPS
公司地址	惠山区洛神路6号
联系电话	15861423873

产品详情

GPPS N1841H

>GPPS<

阻燃等级: HB

熔融指数: 10 g/10min

加工方式: 注射成型

材料属性: 注塑级 食品接触级

符合规定: UL

材料特性: 通用

材料用途: 级 食品容器 食品包装应用

性能项目		试验条件[状态]	测试方法	测试数据
物理性能	比重		ASTMD792	1.04 g/cm ³
	表观密度		ASTMD1895	0.65 g/cm ³

	熔流率 (熔体流动速率) (200 ° C/5.0kg)		ASTMD1238	10	g/10
硬度	洛氏硬度(M级)		ASTMD785	80	
机械性能	拉伸模量3(3.20mm)		ASTMD638	3250	MPa
	抗张强度3(3.20mm)		ASTMD638	45.0	MPa
	伸长率3(断裂,3.20mm)		ASTMD638	1.8	%
	弯曲模量(3.20mm)		ASTMD790	3200	MPa
	弯曲强度(3.20mm)		ASTMD790	80.0	MPa
冲击性能	悬壁梁缺口冲击强度(23 ° C,3.20mm)		ASTMD256	13	J/m
热性能	载荷下热变形温度(1.8MPa,未退火,12.7mm)		ASTMD648	84.0	° C
	维卡软化温度	--	ASTMD15254	95.0	° C
		--	ASTMD15255	90.0	° C
可燃性	UL阻燃等级		UL94	HB	