

钢结构防火涂料调配要求

产品名称	钢结构防火涂料调配要求
公司名称	海口龙华区鹏锐优商贸商行
价格	.00/面议
规格参数	
公司地址	海南省海口市龙华区明月路14号天宜大厦A514房
联系电话	15138949894 15038273807

产品详情

钢结构防火涂料按照特性可分为薄涂型钢结构防火涂料和厚涂型钢结构防火涂料，钢结构工程在喷涂防火涂料前，防火涂料应根据各厂家防火涂料性能特点，按照产品使用说明书配料。配料时应严格按配合比加料或加稀释剂，随配随用。

一、厚涂型钢结构防火涂料调配要求

- 1、单组分湿涂料可直接在钢结构施工现场均匀搅拌。
- 2、单组分干涂料可按产品说明书规定的配比，在现场加水或其他均匀搅拌调配。
- 3、双组分涂料可按产品说明书规定的配比混合搅拌调配。
- 4、调配应均匀一致，且稠度适宜。
- 5、当天配制的涂料必须在产品说明书规定的时间内使用完。

二、薄涂型钢结构防火涂料调配要求

- 1、单组分湿涂料，可直接在钢结构施工现场均匀搅拌。
- 3、双组分涂料可按产品说明书规定的配比混合搅拌。
- 5、当天配制的涂料应在产品说明书规定的时间内使用完。