

耐火极限长？装饰效果好？室内超薄型钢结构防火涂料

产品名称	耐火极限长？装饰效果好？室内超薄型钢结构防火涂料
公司名称	海口龙华区鹏锐优商贸商行
价格	.00/面议
规格参数	
公司地址	海南省海口市龙华区明月路14号天宜大厦A514房
联系电话	15138949894 15038273807

产品详情

随着我国经济建设的飞速发展，摩天大楼，厂房，库房，候车室，候机厅等钢结构建筑日益增多。

但是钢结构通常在450~650 的温度中就会失去承载能力，从而发生很大的形变，导致钢柱、钢梁弯曲，不能继续使用；而未经防火处理的钢结构，遇火15分钟就会失去强度，变形垮塌。

有没有办法可以很好地规避这些问题？

钢结构防火涂料的问世为钢结构建筑的安全提供了保障，可以有效地避免或降低火灾危险，即使附近建筑着火，也能缓解一定的火情蔓延。

作为钢结构防火涂料的一种，室内超薄型钢结构防火涂料是一种用于钢结构防火保护的膨胀型防火涂料，防火性能优越、隔热、耐酸碱、涂层薄、用量少、造价低、减轻钢结构负重、装饰效果好。

适用于工业厂房、车站、机场、体育馆、电视塔、冶金、电力设备、钢柱、钢梁、钢檩条、钢网架及高层建筑等重钢结构，起防火保护作用。

1. 施工方法：可采用喷涂、刷涂、滚涂
2. 施工前应充分搅拌均匀，涂基材表面先做除锈处理，刷一遍防锈漆。
3. 每次施工涂刷厚度以0.2-0.3mm为宜，间隔8-12小时。
4. 雨天或钢结构件表面结露（霜）不宜施工，涂后24小时内避免雨淋。

5. 施工现场和涂膜未实干前禁止明火。