

江苏中灰氯化橡胶漆厂家价格咨询电话

产品名称	江苏中灰氯化橡胶漆厂家价格咨询电话
公司名称	山东奥辉漆业集团有限公司
价格	20.00/kg
规格参数	品牌:奥辉 型号:AH 产地:山东济宁
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座办公楼01单元11层1116号
联系电话	15563179214 15563179214

产品详情

氯化橡胶面漆

一、产品特点：氯化橡胶面漆是由氯化橡胶、增塑剂、颜料等经研磨调制而成，该漆漆膜坚韧，具有优良的耐候性，耐海水性及耐化学品性能。

二、氯化橡胶面漆应用范围：可做船舶、海上设施、石油平台、化工户外管道及钢梁结构、罐槽等防腐之用。

三、氯化橡胶面漆技术要求：

- 1、颜色 各色
- 2、闪点 28
- 3、干燥时间25 表干 2小时 实干 18小时
- 4、漆膜厚度 湿度80微米 干膜约35微米
- 5、理论用漆量 约120g /m² 涂漆间隔时间25 10~24小时建议涂刷道数 2 - 3道 70 - 100微米
- 8、稀释剂 氯化橡胶稀释剂
- 9、前道漆配套 氯化橡胶系列防锈漆，环氧系列防锈漆，氯磺化系列防锈漆
- 10、涂装方式 可根据不同情况选择刷涂、滚涂、无空气高压喷涂

四、氯化橡胶面漆表面处理、施工条件及安全贮运：

- 1、被涂物表面漆膜完好，无水、油污、灰尘等，底漆如超过间隔期限，应进行拉毛处理。
- 2、钢铁表面温度高于周围空气露点温度3℃以上可以施工，相对湿度大于85%时不能施工。施工温度10 - 30℃，严禁在雨、雪、雾、霜、露及大风条件下施工。
- 3、运输过程中避免碰撞、日晒、雨淋、远离火源，存放于阴凉通风的室内仓库，存储期一年（超过存储期，经检验合格仍可使用）。
- 4、施工环境应有良好的通风条件，施工现场严禁烟火。油漆施工人员必须佩戴好安全防护用具，防止漆雾吸入体内，油漆溅到皮肤后，需用肥皂清洗，必要时找医生处理。