

氯丁橡胶棒指标要求

产品名称	氯丁橡胶棒指标要求
公司名称	衡水大鹏橡塑制品有限公司
价格	12.00/米
规格参数	硬度:60绍尔 扯断强度:10MPa 扯断伸长率:300%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

氯丁橡胶棒是以氯丁橡胶为主加与各种合成橡胶为主要原料,掺加各种助剂及填充料,经塑炼、为了适应大接缝位移,将表层止水带设计成变形能力很大的波浪形;同时为了确保止水带在大接缝张开情况下承受高水压力作用,在止水带下面的缝口处设置了支撑氯丁橡胶棒,氯丁橡胶棒应确保在止水运行过程中能够滞留在缝口,不被压入接缝以发挥支撑作用。氯丁橡胶棒常用规格(直径)为 12mm、 15mm、 20mm、 25mm、 30mm、 50mm、 70mm及根据客户需求生产。氯丁橡胶常用来制造耐热输送带、胶管和胶辊等制品。该胶受热作用后,刚性增大,定伸应力、硬度增加,拉伸强度和伸长率减小。通常只要伸长率不是极度减小,都不会妨碍使用

技术指标

1 邵尔A硬度 度 60 ± 5 (老化前59老化后63)

2 抗拉强度Mpa 12.0

3 断裂伸长率% 350

4 老化系数% 0.85

氯丁橡胶棒规格型号: 20 40 50 60以及根据客户需求生产多种型号。

衡水天鹏公司决定做一个新的尝试,要以创新驱动发展理念统领科技创新工作全局,以更大的工作热情投入到科技创新工作,全面引领带动技术、销售模式创新。要建立健全适应创新驱动发展理念的工作模式和机制,各个技术主管部门要提高创新意识,不断提升创新能力和创新水平,充分调动公司全体员工参与到其中。要切实谋划好科技创新规划,坚持创新,以深入实施创新为今后公司发展的重要战略意识

，加快形成全员创新的局面。 为了提高大家的创新热情，公司还鼓励在确保安全生产的情况下施行奖励制度。根据具体的运行情况，公司将设立过20万元的现金奖励。无论是深度的技术创新，还是zui基本的细节创新，一旦通过市场论证，参与者都将获得不菲的奖励！

单组份聚氨酯密封胶产品特性：止水效果好 具有橡胶的弹性止水和遇水后自身体积膨胀密封的双重止水机理，zui大抗水压 1.5Mpa耐久性强、质量变化率低：PJ遇水膨胀密封胶中含有特殊接枝技术的脲烷联结链，在长期使用期间不会造成膨胀元流失，在20 温度下，理论寿命为100年.双组份聚氨酯密封胶产品特点：该产品具优良的耐磨性、低温柔软性，性能可调节范围较大，机械强度大，粘接性好，弹性好，具有优良的复原性，可适合动态接缝和变形缝、伸缩缝。耐候性好，耐油性优良，耐生物老化且价格低廉。聚氨酯密封胶产品施工方法：基层处理：被粘面必须进行整齐处理（可用手提切割机，砂轮、钢刷等），使涂胶面露出牢固的结构层。接缝表面必须保证完全干燥、清洁、无霜。表面所有灰尘和水泥稀浆必须清刷处理干净。金属表面的锈层及保护漆也需除去。如构筑物不干，可用喷灯烘干。表面涂胶前需先涂底涂液。底涂液只需刷涂一薄层，待其表面不粘手后方可涂密封胶嵌缝。