

粮库密封槽双槽双管（厂商）

产品名称	粮库密封槽双槽双管（厂商）
公司名称	廊坊兴科化工材料有限公司
价格	.60/米
规格参数	运输方式:路运 品牌:兴科 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县北魏乡正村
联系电话	0316-8062737 13230665886

产品详情

粮库密封槽双槽双管（厂商）如何确定

“双低”储粮的用药量？“双低”储粮的用药量比常规熏蒸用量减少80～90%。当粮堆中的氧含量为8～12%、化碳含量为4～10%时，合理剂量为1g/m³左右；氧含量为12～15%、化碳含量低于4%时，合理剂量为1.5～2.0g/m³，若夏粮高温入库，立即用薄膜密闭，粮堆中氧浓度降到5%以下并能较长时间保持此浓度，不施药也能达到虫、霉的目的。；··

粮库密封槽双槽双管（厂商）具体要求如下：煤的灰分越低越好，灰分含量应与使用的焦炭灰分相同，一般要求低于15%。硫含量越低越好，硫含量应与使用的焦炭硫含量相同，一般要求低于0.8%。表明煤结焦性能的胶质层越薄越好，以免煤粉在喷吹过程中结焦，堵塞煤枪和风口，影响喷吹和高炉正常生产。生产中常用无烟煤、贫煤和长焰烟煤作为喷吹用煤。煤的可磨性好，高炉喷吹的煤需要磨细到一定细度，无烟煤-200目（粒度小于0.074mm）的要达到80%以上，烟煤-200目的要达到50%以上。如存在冲突，首先应确认能否改变控制阀执行机构的安装方位或者阀门附件的安装位置及方位。如果阀门的位置不能改变，应通告工艺、管道、设备、电气等有关专业人员及早修改相应的布置与走向设计。应要求合同方提供控制阀的关键部件的材质分析报告，控制阀泄漏量测试报告，试压测试报告，形成测试报告或合格证明，气路连接图，所使用的控制阀试压规程、方法及测试控制阀泄漏量的测试规程、方法，以便进行检查，复核。招标书中应要求投标方提供控制阀的选型样本(对样本中的具体型号代码、缩写要进行详细说明)、应用业绩。

[粮库专用密封槽（型号）](#)