

批发固态继电器-增强型SSR-3H480D120

产品名称	批发固态继电器-增强型SSR-3H480D120
公司名称	长沙二八电气设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	应用范围:自动化领域 品牌:ERBA 型号:SSR-3H480D120
公司地址	长沙市天心区裕敏里603房。
联系电话	86-073182226020 13237482192

产品详情

应用范围	自动化领域	品牌	ERBA
型号	SSR-3H480D120	产品系列	固态继电器
触点形式	电子无触点	额定电压	AC24-380 (V)
电流性质	交流	外形	小型
功率负载	中功率	防护特征	封闭式
额定工作频率	50-60 (Hz)		

三相过零型固态继电器(工业级)

	外形尺寸安装图

三相过零型固态继电器(工业级)电路图

普通型应用于阻性负载，增强型应用于感性负载和容性负载。感性负载额定电压220vac选用380v耐压，感性负载额定电压380vac选用480v耐压。

三相过零型固态继电器(工业级)选型表

电压等级		380v系列，in4-32v	480v系列，in4-32v	电压等级		380v系列，in4-32v	480v系列，in4-32v
电流等级	普通型		普通型		电流等级	增强型	
10a	ssr-3-380d10		ssr-3-480d10		15a	ssr-3h380d15	
25a	ssr-3-380d25		ssr-3-480d25		35a	ssr-3h380d35	
40a	ssr-3-380d40		ssr-3-480d40		50a	ssr-3h380d50	
	-		-		75a	ssr-3h380d75	
	-		-		120a	ssr-3h380d120	
	-		-		150a	ssr-3h380d150	

三相过零型固态继电器(工业级)参数

大于等于10a的ssr漏电流	< 6ma
输出通态压降	< 1.5v
绝缘电阻（输入、输出及外壳间）	1000m
绝缘电压（输入、输出及外壳间）	2000vac
使用温度范围	-30 ° — +80 °

过零型ssr开启最大延时	10ms
ssr关断最大延时	10ms
电网频率	50hz (或60hz)
控制电压	3-32vdc
控制电流	6-30ma (自动限流)
耐电压上升率	200v/us
动作状态指示	led