批发固态继电器-增强型SSR-3H480D120

产品名称	批发固态继电器-增强型SSR-3H480D120
公司名称	长沙二八电气设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	应用范围:自动化领域 品牌:ERBA 型号:SSR-3H480D120
公司地址	长沙市天心区裕敏里603房。
联系电话	86-073182226020 13237482192

产品详情

应用范围	自动化领域	品牌	ERBA
型号	SSR-3H480D120	产品系列	固态继电器
触点形式	电子无触点	额定电压	AC24-380（V）
电流性质	交流	外形	小型
功率负载	中功率	防护特征	封闭式
额定工作频率	50-60（Hz）		

三相过零型固态继电器(工业级)

	外形尺寸安装图

三相过零型固态继电器(工业级)电路图

普通型应用于阻性负载，增强型应用于感性负载和容性负载。感性负载额定电压220vac选用380v耐压，感性负载额定电压380vac选用480v耐压。

三相过零型固态继电器(工业级)选型表

电压等级	380v系列，in4-32v	480v系列，in4-32v	电压等级	380v系列，in4-32v	480v系列，in4
电流等级	普通型	普通型	电流等级	增强型	增强型
10a	ssr-3-380d10	ssr-3-480d10	15a	ssr-3h380d15	ssr-3h480d15
25a	ssr-3-380d25	ssr-3-480d25	35a	ssr-3h380d35	ssr-3h480d35
40a	ssr-3-380d40	ssr-3-480d40	50a	ssr-3h380d50	ssr-3h480d50
	-	-	75a	ssr-3h380d75	ssr-3h480d75
	-	-	120a	ssr-3h380d120	ssr-3h480d120
	-	-	150a	ssr-3h380d150	ssr-3h480d150

三相过零型固态继电器(工业级)参数

大于等于10a的ssr漏电流	＜6ma
输出通态压降	＜1.5v
绝缘电阻（输入、输出及外壳间）	≥1000mω
绝缘电压（输入、输出及外壳间）	≥2000vac
使用温度范围	-30°—+80°

过零型ssr开启最大延时	10ms
ssr关断最大延时	10ms
电网频率	50hz（或60hz）
控制电压	3-32vdc
控制电流	6-30ma（自动限流）
耐电压上升率	200v/us
动作状态指示	led