

振动筛调速器模块DTY-220D240XP

产品名称	振动筛调速器模块DTY-220D240XP
公司名称	长沙二八电气设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	应用范围:自动化领域 品牌:ERBA 型号:DTY-220D240XP
公司地址	长沙市天心区裕敏里603房。
联系电话	86-073182226020 13237482192


产品详情

应用范围	自动化领域	品牌	ERBA
型号	DTY-220D240XP	产品系列	振动调速
触点形式	电子无触点	额定电压	160V-250V (V)
电流性质	直流	外形	小型
功率负载	大功率	防护特征	封闭式
额定工作频率	50-60 (Hz)		

全隔离单相振动器调压模块(工业级)

	外形尺寸安装图

全隔离单相振动器调压模块(工业级)电路图



注：负载rl须并联一只续流二极管

全隔离单相振动器调压模块(工业级)选型表

电压等级		220vac	380vac
电流等级			
10a		dty-220d10xp	dty-380d10xp
25a		dty-220d25xp	dty-380d25xp
50a		dty-220d50xp	dty-380d50xp
75a		dty-220d75xp	dty-380d75xp
120a		dty-220d120xp	dty-380d120xp
150a		dty-220d150xp	dty-380d150xp
190a		dty-220d190xp	dty-380d190xp
240a		dty-220d240xp	dty-380d240xp

290a	dty-220d290xp	dty-380d290xp
350a	dty-220d350xp	dty-380d350xp

全隔离单相振动器调压模块(工业级)使用说明

- 1.全隔离单相振动器调压模块是集随机型半波固体继电器、随机型ssr移相触发器和同步变压器(兼作模块内部电一体而成,即可实现单相负载电压从0v到电网全电压的正半波无级可调。
2. 为输入端, 为输出端,即相应的随机型半波固体继电器输入、输出端,电压等级只定380vac一个规格,可于420vac的电网上。
3. 为模块内部同步变压器初级,分220vac和380vac两种规格:220vac规格的模块允许使用在165-240vac范围的ac规格的模块允许使用在285-420vac的电网上, 不分同名端。
- 4.com为内部地端,con5v、con10v、20ma为控制端,+端为内部产生,只供电位器手动控制用。 的强电+、con5v、con10v、con20ma、com的弱电部分为全隔离。
- 5.自动控制0-5vdc信号使用con5vdc和com(地)模块上,+、con20ma、con10v必须悬空。
- 6.自动控制0-10vdc信号使用con10v和com(地)模块上,+、con5v、con20ma必须悬空。
- 7.自动控制4-20ma信号使用con20ma和com(地)模块上,+、con5v、con10v必须悬空。
- 8.手动控制信号使用+、con10v和com(地)模块上,con5v、con20ma必须悬空。模块上的"+"只提供手动控制使。
- 9.0-5v、0-0.8v左右时为全关闭,0.8-4.6v左右时为可调区域,4.6-5v左右时为全开通区域,交流电压为最大值。
- 10.0-10v、0-1.6v左右时为全关闭,1.6-9.5v左右时为可调区域,9.5-10v左右时为全开通区域,交流电压为最大值。
- 11.4-20ma、0-4.5ma左右时为全关闭,4.5-19.5ma左右时为可调区域,19.5-20ma左右时为全开通区域,交流电压