

卧式自动燃气蒸汽锅炉 快装锅炉

产品名称	卧式自动燃气蒸汽锅炉 快装锅炉
公司名称	金牛区永利锅炉配件经营部
价格	.00/台
规格参数	是否提供加工定制:是 安装方式:快装锅炉 品牌:雄狮牌
公司地址	成都金府板材城B区1-21号
联系电话	86 028 86475890 15308003676

产品详情

是否提供加工定制	是	安装方式	快装锅炉
品牌	雄狮牌	型号	WNS6-1.3-Q
燃烧方式	室燃炉	循环方式	自然循环锅炉
出口压力	中压	锅炉用途	生活锅炉
燃料耗量	天然气	适用范围	生产
结构形式	卧式		

雄狮牌wns系列燃气锅炉结构特点

wns型燃气蒸汽锅炉为我公司与国内著名科研院所共同开发的环保型产品。它采用了先进的设计和制造工艺，配置了国际名牌燃烧机和全自动电脑控制系统，从根本上解决了粉尘、噪音对环境的污染。

wns系列燃气锅炉所采用的新技术、新工艺的说明：

- 1、本体采用全湿背式顺流燃烧三回程，全波形炉胆，螺纹烟管等新技术、新工艺，有效地增加了锅炉的传热面积，强化了传热效果，使排烟温度在160 --190 之间。锅炉的热效率在90%以上，具有较强的超负荷能力。
- 2、为了解决锅炉高温区管板结垢的问题，我们将进水引入高温区管板，增加水的扰动，确保高温区管板水循环正常，解决了锅炉高温区管板结垢引起管板裂纹的问题。
- 3、前后烟箱采用门宫活体结构,内部采用导热系数低、绝热性好的硅酸铝板及耐火混凝土浇注而成，烟箱门迷宫式结构石棉橡胶密封，压紧装置采用活节螺栓，使其具有良好的绝热性和密封性。
- 4、锅炉的水容量大，对负荷的波动不敏感，负荷调整范围广的用户。
- 5、回燃室后部采用重力自动复位式防爆门，确保了锅炉安全可靠运行。

- 6、锅炉保温层采用硅酸铝加玻璃纤维棉的复式结构，保温效果好，炉体表面温度与环境温差不大于45。
- 7、锅炉筒体承压部件全部采用埋弧自动对接焊接，避免了采用角缝焊接时出现未焊透现象。
- 8、锅炉受热面布置合理，出力足，效率高，并具有110%的超负荷运行能力及70%的低负荷运行能力。
- 9、采用国外进口名牌燃烧机，进行全自动比例调节燃烧，燃烧充分，热效率高，保证烟气排放符合国家有关标准，并确保锅炉低噪音运行。
- 10、后烟室下部设有水封式冷凝水排放装置，确保锅炉不受酸腐蚀。
- 11、锅炉主体与底坐采用自由膨胀式连接。

锅炉整装出厂，对地基无特殊要求，可安装于独立的锅炉房，由于控制齐全，也可安装于大楼的地下室、半地下室和楼顶，可减少安装费和基建投资。前后烟箱采用活体结构，便于对锅炉内部进行检修和清理。