

江西地面找平砂浆报价|地面找平砂浆厂家电话

产品名称	江西地面找平砂浆报价 地面找平砂浆厂家电话
公司名称	江西冠中建材有限公司
价格	400.00/吨
规格参数	品牌:冠中 产品名称:地面找平砂浆 形状:粉末
公司地址	南昌县向塘镇南店村
联系电话	19979852927

产品详情

江西地面找平砂浆报价|地面找平砂浆厂家电话

省料型地面找平砂浆采用多种无机胶凝材料、聚合物添加剂、高强度骨料级配制成。地面找平砂浆具有抗压强度高、粘结力大易施工、工厂电脑配比准确等特点。地面找平砂浆与混凝土楼板界面亲和力好，粘接强度高。代替传统水泥砂浆找平层，通过聚合物增容技术可同比节省30%以上砂浆用量。解决了传统水泥找平砂浆配比不准确、强度不稳定、材料浪费严重、使用不方便、失水过快没有粘结力、砂浆偏硬不好施工等问题。可定制防水型地面找平砂浆，防止渗水发霉返潮。

地面找平砂浆特点：

1、抗压强度高

- 2、粘结力强易施工
- 3、绿色环保无毒
- 4、配比准确质量可靠
- 5、可定制防水型地面找平砂浆
- 6、单位面积材料用量节省30%以上，降低成本。
- 7、无需浇筑混凝土基础、无需安装商品砂浆罐
- 8、堆放及搅拌、使用砂浆地方可以随意更换

基层准备：

- 1、基面必须干燥、坚实、可承重、无尘、无裂缝、无不利粘结的残留物体。特别是基层的缺陷：凸起、凹陷、裂缝、油污、浮尘等必须处理和修补。根据基层情况进行打磨，研磨或喷丸处理。然后用吸尘器吸尘。
- 2、地面找平砂浆具有优良的抗拉强度和抗压强度。

3、检查基面平整度及含水量，水分含量《4%（CM法）：水分含量高的基层需采用防水材料处理。特别对于新混凝土砂浆基层或底楼基层，必须检查其水分含量。

4、使用多功能界面剂后需达到表干状态，并且无积液方可进行自流平铺设。

施工：

1、底涂已被基层吸收，达表干状态时（底涂施工后2-6小时），开始自流平施工。

2、在容器中加入6-6.5升清水（注重强度）或6.5-7升清水（注重涂布率），然后慢慢加入一包地面找平砂浆，用搅拌机搅拌至均匀无团的浆状，让其熟化约二分钟，再短暂搅拌一次，将混合料倒出，均匀的铺开，用专用的齿口刮板批刮以控制厚度。刚涂好的地面找平砂浆要防止受阳光直射和强风。通风不足或低温对干燥时间延长有明显影响。

3、在地面找平砂浆初凝前，用消泡滚筒滚扎地面以排除混合时带入的空气。

4、铺设施工间隔在10-15分钟以内为好，以使相接界线平整。

5、如施工中需要铺设多层地面找平砂浆，在每层间需要用多功能界面剂进行底涂（前一层干燥24小时后），保证施工质量。

地面找平砂浆施工方法：

1、找平层采用水泥砂浆或水泥混凝土铺设。当找平层厚度小于30mm时，宜用水泥砂浆做找平层；当找平层厚度不小于30mm时，宜用细石混凝土做找平层。

2、铺设找平层前，当其下一层有松散填充料时，应予铺平振实。

3、有防水要求的建筑地面工程，铺设前必须对立管、套管和地漏与楼板节点之间进行密封处理，并应进行隐蔽验收；排水坡度应符合设计要求。（强条）说明：本条为强制性条文。针对有防水要求的建筑地面工程规定的保证施工质量要求，以免出现渗漏和积水等缺陷。

4、在预制钢筋混凝土板上铺设找平层前，板缝填嵌的施工应符合下列要求：1)

预制钢筋混凝土板相邻缝底宽不应小于20mm；2) 填嵌时，板缝内应清理干净，保持湿润；3) 填缝采用细石混凝土，其强度等级不得小于C20。填缝高度应低于板面10-20mm，且振捣密实；填缝后应养护；
当填缝混凝土

地面找平砂浆的配合比：

地面找平砂浆配合比为水泥：砂=1：2，应搅拌均匀。

满铺地面找平砂浆后用长木杠拍实搓平，使砂浆与基层结合密实。一般地面找平砂浆可以分为两种，一是原始的水泥砂浆地面找平、二是现在广泛运用的自流平水泥找平。两者的意思都是将建筑物的原始地面通过找平使地面平整度达到一定的标准。水泥砂浆是由水泥、细骨料和水，以及根据需要加入的石灰

、活性掺合料或外加剂在现场配成的砂浆，分为水泥砂浆和水泥混合砂浆。

用途

作为环氧地坪、聚氨酯地坪、PVC卷材、片材、橡胶地板、实木地板、金刚板等饰面材之高平整基面

。

是现代化医院静音防尘地坪PVC卷材铺贴必用之平整基面材料。

GMP食品厂、药品厂、精密电子厂之洁净室、无尘地坪、硬化地坪、抗静电地坪等基面层。

幼儿园、网球场等之聚氨酯弹性地坪基面层。

做为工业厂房耐酸碱地坪，耐磨地坪基面层。

机器人轨道面层。

家居地坪装修之平整基面。

各种大面积空间之一体整平。如机场大厅、大饭店、大卖场、百货公司、会议厅、展览中心、大办公室、停车场等均能快速完成高平整地坪。