

灌缝胶低温拉伸试验机满足标准JTT740

产品名称	灌缝胶低温拉伸试验机满足标准JTT740
公司名称	济南力迈测试设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:一诺 型号:WDW 产地:济南
公司地址	济南市市中区大庙屯工业园
联系电话	0531-87105488 13064099701

产品详情

微机控制低温试验机是我公司根据需求，满足标准JT/T740-2015《路面橡胶沥青灌缝胶》的要求，新研发的新一代电子试验机。

产品参数：

1 大试验力 20kN

2 试验机级别 1.0级

3 负荷测量范围 1% ~ FS (1.0级)

4 示值相对误差 $\pm 1\%$ (1.0级)

5 试验力分辨率 $1/\pm 500000FS$ (全程分辨率不变)

6 变形测量范围 0.2% ~

7 力控速率调节范围 0.005% ~ 5%FS/S

8 力控速率控制精度 速率 $<0.05\%FS$ 时，为 $\pm 1\%$ 设定值以内；

速率 0.05%FS时，为 $\pm 0.5\%$ 设定值以内；

9 变形速率调节范围 0.005 ~ 5%FS/s；

10 变形速率控制精度 速率 $< 0.05\%FS/s$ 时，为设定值的 $\pm 1\%$ 以内；

速率 $0.05\%FS/s$ 时，为设定值的 $\pm 0.5\%$ 以内；

11 位移速率调节范围 $0.001 \sim 500mm/min$ ；

12 位移速率控制精度 为设定值的 $\pm 0.2\%$ 以内；

13 恒力、恒变形、恒位移控制范围 $0.5\% \sim FS$

14 恒力、恒变形、恒位移控制精度 设定值 $10\%FS$ 时，为设定值的 $\pm 0.5\%$ 以内

设定值 $< 10\%FS$ 时，为设定值的 $\pm 1\%$ 以内

15 有效试验跨度 $400mm$

16 有效拉伸空间 $700mm$

17 温度范围 室温到 -40

夹头体：拉伸试验用楔形结构，采用铸钢件毛坯加工而成，一侧封闭，另一侧用于安装滑动卡板和夹块，表面电镀。分为上部夹头体和下部夹头体，上部夹头体与活动横梁上所安装的传感器连接，下部夹头体与工作台连接。

为创造，提高企业度，树立企业形象，我公司本着“一切追求高质量，用户满意为宗旨”的精神，以“优惠的价格、周到的服务、可靠的产品质量”的原则向您郑重承诺：

一、产品质量承诺：

1、产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。

2、对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

二、产品价格承诺：

1、为了保证产品的高可靠性和先进性，系统的选材均选用国内或国际优质产品。

2、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以优惠的价格提供给贵方。