

深圳东丽CM3004 VO PA66

产品名称	深圳东丽CM3004 VO PA66
公司名称	东莞市天扬塑胶原料有限公司
价格	.00/欢迎来电询价
规格参数	非增强阻燃:扎带 电线电缆 电脑部件 Amilan:深圳东丽 端子台断路器:CM3004 VO
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区新城街五号3楼（注册地址）
联系电话	0769-81671198 13712261527

产品详情

PA66又称尼龙66，俗称尼龙双6 英文名：Polyamide 66，缩写 nylon 66。

- 1、具有优良的耐磨性、自润滑性，机械强度较高。但吸水性较大，因而尺寸稳定性较差
- 2、PA66在较高温度也能保持较强的强度和刚度。PA66在成型后仍然具有吸湿性，其程度主要取决于材料的组成、壁厚以及环境条件。
- 3、在产品设计时，一定要考虑吸湿性对几何稳定性的影响。为了提高PA66的机械特性，经常加入各种各样的改性剂。玻璃就是常见的添加剂，有时为了提高抗冲击性还加入合成橡胶，如EPDM和SBR等。
- 4、PA66的收缩率在1%~2%之间，加入玻璃纤维添加剂可以将收缩率降低到0.2%~1%。收缩率在流程方向和与流程方向相垂直方向上的相异是较大的。PA66对许多溶剂具有抗溶性，但对酸和其它一些氯化剂的抵抗力较弱。

产地/品名 牌号/特性

罗地亚PA66 A218V40 含40%玻纤增强 热稳定
罗地亚PA66 A216V50 玻纤含量50% 尺寸变化小
罗地亚PA66 A20V35 含35%玻纤增强 无卤UL94V0阻燃
罗地亚PA66 A20V25 含25%玻纤增强 UL94V0防火阻燃
罗地亚PA66 A216V30 含30%玻纤增强 低翘曲
罗地亚PA66 A246M 含EPDM 低温抗冲击性 超高耐冲击性
罗地亚PA66 A30H1V30 含30%玻纤增强 UL94V0防火阻燃 高灼热丝

罗地亚PA66 C30H1V30 含30%玻纤增强 防火UL94阻燃
罗地亚PA66 C216V30 含30%玻纤增强 经润滑
罗地亚PA66 C50H2 无卤UL94V0阻燃 热稳定
罗地亚PA66 A60G1V30 含30%玻纤增强 无卤UL94V0阻燃
罗地亚PA66 A30H2V25 含25%玻纤增强 防火UL94V0阻燃