

# 清远防雷检测新建检测

产品名称	清远防雷检测新建检测
公司名称	本溪普天防雷检测有限公司广东分公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市黄埔区莹石街36号
联系电话	13760784790

## 产品详情

清远防雷检测新建检测（防雷检测请找陈工），清远防雷检测定期检测，清远防雷检测新建验收。

未来楼市的主基调是稳，这样一来整天想靠将房子低买高卖牟利的炒房客群体，退市的速度将愈发得快；实体经济的发展，也能获得更多更稳定的资金支持；久而久之老百姓生活的幸福感才会增加，由此形成的一个良性循环，将极大地促进社会经济发展。

### 一、防雷接地电阻测量的几种方法

#### 1.两线法

条件：必须有已知接地良好的地，如PEN等，所测量的防雷结果是被测地和已知地的电阻和。假如已知地远小于被测地的电阻，测量结果可以作为被测地的结果。

适用于：楼群稠密或水泥地等密封无法打地桩的地区。

接线：E+ES接到被测地，H+S接到已知地。

#### 2.三线法

条件：必须有两个接地棒：一个辅助地和一个探测电极。各个接地电极间的间隔不小于20米。原理是在

辅助地和被测地之间加上电流，测量被测地和探测电极间的电压降，测量结果包括测量电缆本身的电阻。

适用于：地基接地，建筑工地接地和防雷接地。