

煤矿井下抗冲击波活门FH2500-918 库房抗冲击波密闭门设计参数

产品名称	煤矿井下抗冲击波活门FH2500-918 库房抗冲击波密闭门设计参数
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	1370.00/套
规格参数	材质:钢制 型号:FH2500-918 功能:抗冲击
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	18805488208 18805488208

产品详情

FH系列矿用抗冲击波门,爆破库抗冲击波活门,库房密闭门,钢质抗冲击波活门,抗冲击波门抗冲击波门用于井下爆破材料库和爆炸材料发放硐室,起隔离作用阻止爆炸冲击波及爆炸产生的火焰、有毒气体向外部巷道扩散。

抗冲击波活门用于井下爆炸材料库和爆炸材料发放硐室,起抗冲击波、调节库房所需风量和隔离作用,门扇上部装有三组通风活门装置,每组活门通风量为2000立方/小时,总通风量为6000立方/小时,风速按8米/秒,进行设计的,使用时可根据井下爆破材料库需要风量和总回风道负压值,确定通风活门组数,并可调节每组活门悬板的张启角度进行微调,以满足通风量。当库内一旦发生爆炸,冲击波经过衰减后,活门悬板受压在3~6s内自动关闭,阻隔爆炸冲击波及爆炸中产生的火焰、有毒气体向外部巷道蔓延,使其由总回风管道排出。