

# 透明灌封胶 416# 环氧树脂胶

产品名称	透明灌封胶 416# 环氧树脂胶
公司名称	江门市蓬江区荷塘镇颖科封装材料厂
价格	.00/个
规格参数	型号:416# 树脂胶的分类:环氧树脂胶 粘度:150 ( Pa · s )
公司地址	江门市荷塘镇南村工业区
联系电话	86 0757 25598730

## 产品详情

型号	416#	树脂胶的分类	环氧树脂胶
粘度	150 ( Pa · s )	粘合材料类型	玻璃、电子元件
剪切强度	100 ( MPa )	活性使用期	120 ( min )
有效物质	99 ( % )	工作温度	25 ( )
保质期	12 ( 个月 )		

本产品由环氧树脂a组份与固化剂b组份配合使用。经过一年多的时间改良与研究，大大提高了该产品的性能。使产品应用更广泛。使注用的产品性能与外观更提高品质。

特性：ab组混合-纯透明，色泽>1.

固化条件：1常温固化-14个小时，完固化24小时。2中温固化-60度1小时。

固化条件下的产品耐温性：1-60~70度温区。2-80~90度温区。

产品固后外观-全透明，表面光滑，耐变黄，硬度好偏韧性。

适用范围：led产品灌封，玻璃工艺品或玻璃应用，装饰品应用，电子产品封装及可应用于环氧地坪面料与发电风叶粘接。