

# 高架桥排水集水井 钢板集水箱 集水槽带铸铁篦子

产品名称	高架桥排水集水井 钢板集水箱 集水槽带铸铁篦子
公司名称	衡水长信橡胶制品有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:长信 型号:定制 产地:河北
公司地址	河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村
联系电话	18831805010 13513085830

## 产品详情

集水箱又叫集水井，在各项施工排水工程中，显而易见的桥梁集水箱是大家的，一般的集水箱是1.\*1.5\*.15，衡水长信橡胶的集水井 集水箱是可以按照客户的需求加工定制的，集水井的深度有深有浅，集水箱的深度可以达到50-60米，集水井有轻型、中型的区分，会根据排水原理的不同，型号尺寸又会分为好多种，带大家详细了解一下集水箱的降水原理。

桥梁集水井用途：1. 高速公路纵向、横向排水及透水；2. 高速公路各种档土墙背面及边沟垂直、水平排水；3. 地道、地下道之排水；4. 市政工程、净水厂、污水厂、垃圾场等给排水；5. 高尔夫球场、运动场、公园等休憩绿地之排水；6. 山坡地开发边坡水土保持；7. 整地工程之地下排水。施工规范 当基坑(槽)挖到接近地下水位时，沿坑(槽)底四周或中心开挖具有一定斜度的排水沟。沟底比挖土面低0.5m以上，并根据地下水量的巨细，每隔20~40m设置集水井，集水井底面低于挖土面1~2m，使水顺排水沟流入集水井中，然后用水泵抽出涌入集水井中的水，即可在基坑(槽)底面继续挖土。

当基坑(槽)底接近排水沟底时，再加深排水沟和集水箱的深度，如此反复循环，直到基坑(槽)挖到所需的深度为止。桥梁集水井安装要求：(1) 排水沟：沿基坑底四周设置，底宽 300mm，沟底低于坑底500mm，坡度1。(2) 集水井：沿基坑底边角设置，间距20~40m，直径0.6~0.8m，井底低于坑底1~2m。长期用，有护壁和碎石压底。(3) 水泵：离心泵、潜水泵、污水泵。长信集水井产品已发往成都，宜宾，绵阳，德阳，南平，三明，龙岩，泉州，黔南，遵义，毕节，六盘水，丽水，衢州，杭州，金华，武汉，荆州，随州，鄂州等地。