

欧洲狮大型柴油发电机150KW

产品名称	欧洲狮大型柴油发电机150KW
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:GT-150TSI 品牌 :欧洲狮
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

欧洲狮大型柴油发电机150KW优点：

- 1.低噪音，电喷动力动力强,是车载匹配的发动机
- 2.采用稀土永磁发电机，节能(20~30%)、带载能力强、响应速度快
- 3.故障率少(无碳刷、励磁、调压装置);
- 4.体积小、重量轻、功率大:同等功率下体积减小1/2左右;
- 5.低噪音:比同功率的普通发电机噪声低20~30dB
- 6.双通道进排气，避免紊流，进排气更通畅
- 7.直喷式燃烧动力，燃烧效率高
- 8.可全电脑控制，实现故障自动保护和报警
- 9.可根据用户要求定制特殊功能(例如ATS、远程控制等 功能)

欧洲狮大型柴油发电机150KW具有快速启动、结构紧凑、耐高温的特点。机组一次加载能力可以达到50%或以上，新改进型发动机的一次加载能力可高达70%。欧洲狮大型柴油发电机150KW发动机废气排放符合欧洲2标准；发电机采用低阻抗设计，在非线性负载条件下能承受大幅度的负荷变化并具有良好的反应特性；安装永磁发电机（PMG）励磁的机组，能提供大三倍、10秒的强励

低燃油消耗率和低排放技术

1.开发使用的大容量高压喷射泵（1000kg/cm²）

2.采用二段形式进气口，且其形状与活塞形成佳配合的燃烧室，提高空气的领用率实现完全燃烧。

GT-150TSI详细参数

一、技术规范

额定输出：150KVA

备用功率：160KVA

额定频率：50Hz

额定电压：400V

额定转速：1500

发电机类型：静音款

启动方式：电启动

相 数：三相

功率因数：COS =0.8（滞后）

稳态电压调整：(%)： ±0.5

电压波动：(%)： ±0.5

负荷突变电压%： ±2

稳态频率调整%： ±2

发动机技术参数：

动力型号：GT-150

气缸排列方式：直列排列

气缸数量：6缸

冷却方式：强制封闭式水循环冷却

供油方式：直喷燃烧式

调速方式：机械调速

消音装置：工业静音器

进气方式：自然吸气

机油型号：SAE10W30(或CD)

燃油型号：0# -10#柴油

柴油油箱：200L

机组耗油量：224g/kwh

电机技术参数:

额定功率：150KW

接线方式：三相四线、Y形接法

防护等级：IP22

绝缘等级：H级别

其他配置：

机组外形尺寸（L×B×H）：3100*1200*1570mm机组重量（kg）：1700/1850