

GT-300TSI欧洲狮动力

产品名称	GT-300TSI欧洲狮动力
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:GT-300TSI 品牌：:欧洲狮 燃油类型：:柴油
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

GT-300TSI欧洲狮动力低油耗、发电稳定平衡、马力大，有单相市电220V、三相工业电380V、手推式发电机，适合长期使用发电机用户或野外大施工使用；有静音模式，手拉启动方式，钥匙电启动启动方式！全自动模式，停电后自己3秒左右启动，非常方便！整体可以固定在基础上，定位使用，亦可装在拖车上，供移动使用。GT-300TSI欧洲狮动力发电机组属非连续运行发电设备，若连续运行超过12h，其输出功率将低于额定功率约90%。

发电机的承载能力要提高17%；以满足运载、火力和防护的提升；

*为满足承载和提运行质量，动力要能提高25%；

*制动、驻坡、操纵稳定性要大幅提高，以适应载荷、动力的提高；

*为加工作时间，油耗要能降低30%，持续工作要提高50%；

*要适应更恶劣的气候条件、更复杂的地理环境，提高电子通信能力；

*耐久性要大幅提高；以提发电机的使用周期；

GT-300TSI详细参数

一、技术规范

额定输出：300KVA

备用功率：320KVA

额定频率：50Hz

额定电压：400V

额定转速：1500

发电机类型：静音款

启动方式：电启动

相数：三相

功率因数： $\text{COS} = 0.8$ (滞后)

稳态电压调整：(%)： ± 0.5

电压波动：(%)： ± 0.5

负荷突变电压%： ± 3

稳态频率调整%： ± 2

发动机技术参数：

动力型号：GT-300

气缸排列方式：直列排列 四冲程 干式缸套

气缸数量：6缸

冷却方式：强制封闭式水循环冷却

供油方式：直喷燃烧式

调速方式：机械调速

消音装置：工业静音器

进气方式：自然吸气

机油型号：SAE10W30(或CD)

燃油型号：0# -10#柴油

柴油油箱：300L

机组耗油量：224g/kwh

电机技术参数:

额定功率：300KW

接线方式：三相四线、Y形接法

防护等级：IP22

绝缘等级：H级别

其他配置：

机组外形尺寸（L×B×H）：3980*1300*1950mm

工作时间：8-10H

机组重量（kg）：2900/3100